AS 30 IK

ASPIRADORES INDUSTRIALES EN SECO Y HÚMEDO MONOFÁSICOS

Aspirador para el polvo/líquidos con 2 motores y kit antiestático. Sistema de filtrado constituido por un filtro de poliéster + filtro de cartucho. Cuerpo inoxidable que se puede desenganchar para tener la máxima practicidad. Cesta para contener los accesorios. Filtro de cartucho HEPA opcional.

Bolsa filtro de papel con tapón (opcional)

Limpieza filtro por medio de unidad cerrada

Soporte manga tipo jaula

Depósito desmontable de acero inoxidable

Filtro de cartucho

Filtro de tela

Sistema de flotación y tapa

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 30 IK	18951210011	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	220-240 V~	50/60 Hz
Potencia máxima	W	2300
Potencia nominal	W	1900
Capacidad del depósito	l	60
Capacidad útil	l	40
Superficie de filtrado (filtro de tela)	m²	0,4
Superficie de filtrado (filtro de cartucho)	m²	1,06
Potencia aspiración	l/s	100
Vacío	mbar	190
Nivel sonoro	db(A)	65
Código IP		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	45
Dimensiones	mm	765x560x1280

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	Ø 40 CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m	6010500
Tubo de succión telescópico “S” (max 1 m)	2511606
Boquilla para suelos polvo	6010000
Boquilla para suelos líquidos	6010011
Cepillo redondo	2511615
Boquilla rinconera	2511610
Filtro de cartucho (sup. filtr. 1,06 m²)	2512743
Filtro de tela (sup. filtr. 0,4 m²)	6895000

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr.1,06 m²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030