

AS 30 IK

ASPIRATEURS INDUSTRIELS EAU & POUSSIÈRES MONOPHASÉS

Aspirateur/liquides avec 2 moteurs doté de kit antistatique. Système filtrage constitué de filtre polyester + filtre à cartouche. Fût inox décrochable pour une plus grande praticité. Panier porte-accessoires. Filtre à cartouche HEPA en option.



Sac filtre en papier avec bouchon (en option)



Nettoyage filtre avec appareil fermé



Crépine filtre en acier



Conteneur amovible en acier inoxydable



Filtre à cartouche



Filtre textile



Système de flottaison et couvercle

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

AS 30 IK

CODE

18951210011

PIÈCES / PALETTE

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	2300
Puissance nominale	W	1900
Capacité réservoir	l	60
Capacité utile	l	40
Surface filtrante (filtre textile)	m ²	0,4
Surface filtrante (filtre à cartouche)	m ²	1,06
Débit air	l/s	100
Dépression	mbar	190
Niveau sonore	db(A)	65
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	45
Dimensions	mm	765x560x1280

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	6010500
Tube télescopique en "S" (max 1 m)	2511606
Suceur sol poussières	6010000
Suceur sol liquide	6010011
Brosse ronde	2511615
Suceur plat	2511610
Filtre à cartouche (surface filtrante 1,06 m ²)	2512743
Filtre textile (surface filtrante 0,4 m ²)	6895000

Ø 40

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 1,06 m ²)	2512744
Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10	6830030