

# AS 400 P / PD / IK

## ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

Aspirateur/liquide tracté, de bonne capacité et grande puissance.  
La version PD est dotée de tube de vidage du réservoir pour les liquides.  
La version IK est dotée de réservoir en acier inox et de kit antistatique.



Barre d'aspiration  
(en option)



Cage support sac  
avec flotteur



Crochet fixation  
câble d'alimentation



Kit d'évacuation (PD)



Dispositif anti-  
statique (IK)

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

#### MODÈLE

AS 400 P  
AS 400 PD  
AS 400 IK

#### CODE

17251210001  
17261210001  
17281210011

#### PIÈCES / PALETTE

8  
8  
8

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	1350
Puissance nominale	W	1200
Capacité réservoir	l	50
Capacité utile	l	35
Capacité sac filtre	l	19
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	0,35
Débit air	l/s	58
Dépression	mbar	210
Niveau sonore	db(A)	63
Code IP	IPX4	
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	13 (P/PD) - 14 (IK)
Dimensions	mm	500x500x840

### ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	Ø 40	CODE
Tuyau flexible 2,5 m		6010500
Tube télescopique en "S" (max 1 m)		2511606
Suceur sol poussières		6010000
Suceur sol liquide		6010011
Brosse ronde		2511615
Suceur plat		2511610
Filtre textile		6730000

### ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Embout pour tapis	2512610
Barre d'aspiration	6103058
Dispositif anti-mousse	6200150
Filtre nylon (surface filtrante 0,62 m <sup>2</sup> )	3001225
Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10	6830030
Filtre four (*)	6730005

(\*) Uniquement pour le modèle IK