AS 40 KS/M/H

ASPIRATORI INDUSTRIALI SOLIDI MONOFASE

Aspirapolvere dotato di 3 motori dotato di kit antistatico. Sistema filtraggio costituito da filtro poliestere + filtro a cartuccia. Fusto inox sganciabile per la massima praticità. Cestello portaccessori. Scuotifiltro manuale con manometro misuratore filtro intasato. Involucro raccoglitore polveri asportabile. AS 40 KS è diponibile anche in classe di filtrazione M e H.





Manometro misuratore filtro intasato



Convogliatore nel serbatoio di raccolta



Aspiratore con 3 motori



Scuotifiltro manuale



Pratico porta accessori



Fusto inox sganciabile



40 KS)



Bocchetta Ø 90 (AS | Bocchetta Ø 50 (AS 40 KS M/H)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

IDENTIFICACIONE I NODOTTO
MODELLO
AS 40 KS
AS 40 KS M
AS 40 KS H

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequ	uenza		220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massim	na	W	3450	
Potenza nomina	le	W	2900	
Capacità serbat	oio		60	
Capacità utile			40	
Superficie filtrar	nte	m²	0,5	
Superficie filtrar	nte (filtro cartuccia)	m ²	1,06 (*) - 2,10	0 (**) - 4,20 (***)
Portata aria		l/s	150	
Depressione		mbar	205	
Livello sonoro		db(A)	66,5	
Codice IP			IPX4 (*) (**)	
Lunghezza cavo		m	10	
Peso (senza acc	essori)	Kg	51	
Dimensioni		mm	765x560x14	00

CODICE	PEZZI / PALL
18961210993	1
18961210994	1
18961210995	1

ACCESSORI IN DOTAZIONE	Ø 50
MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 3 m (*)	6010712
Tubo flessibile 3 m (**) (***)	6010711
Prolunga curva Ø 50	2511700
Spazzola registrabile polvere 0,40 m	6010052
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 1,06 m ²) (*)	2512743
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 2,10 m ²) (**)	2512076
Filtro a cartuccia classe HEPA/H (sup. filtr. 4,20 m ²) (***)	2512078
Filtro tela per scuotifiltro manuale	6895510
Raccordo Ø 50	2511710
Scuotifiltro manuale	





ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Separatore decantatore carrellato inox polvere/liquidi	1897006
Sacchetto carta con tappo I 19 x 10 (**) (***)	6830030

(*) Per versione AS 40 KS (**) Per versione AS 40 KS M (***) Per versione AS 40 KS H