

AS 59 P / IK

ASPIRADORES EN SECO-HÚMEDO

Aspirador para el polvo/líquidos con carro, de gran capacidad. Dos motores con mando independiente. La versión IK cuenta con un depósito de acero inoxidable y kit antiestático. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



Dispositivo antiestático (IK)



Interruptores motores



Vibrador filtro manual (opcional)



Soporte bolsa tipo jaula con flotador



Filtro de manga de papel con tapa (opcional)



Espaciador para manga de plástico (opcional)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 59 P	17761210001	8
AS 59 IK	17751210011	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	220-240 V~	50/60 Hz
Potencia máxima	W	2300
Potencia nominal	W	1900
Capacidad del depósito	l	80
Capacidad útil	l	56
Capacidad bolsa filtro	l	19
Superficie de filtrado	m ²	0,4
Potencia aspiración	l/s	100
Vacío	mbar	190
Nivel sonoro	db(A)	65
Código IP		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	20 (P) - 21,3 (IK)
Dimensiones	mm	610x520x920

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m	6010500
Tubo de succión "S"	2511600
Boquilla para suelos polvo	6010000
Boquilla para suelos líquidos	6010011
Cepillo redondo	2511615
Boquilla rinconera	2511610
Filtro de tela	6830000

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Boquilla para carriles	6103054
Espaciador para manga de plástico	6102255
Dispositivo antiespuma	6200150
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Filtro de cartucho (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030
Grupo accesorios Ø 50	5830022
Filtro horno (*)	6830005

(*) sólo para el modelo IK