

AS 60 IK

ASPIRADORES EN SECO-HÚMEDO

Aspirador/aspiralíquidos con carro de gran rendimiento, con depósito de acero inoxidable. Cuenta con kit antiestático. Equipado con tres motores. Posibilidad de utilizar un único motor, dos o tres motores contemporáneamente. Accesorios en equipamiento Ø50, para un uso altamente profesional. Filtros de nailon y separador portabolsa opcionales. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



Boquilla de diámetro grande (Ø90)



Cepillo ajustable humedo



Boquilla para carriles (opcional)



Vibrador filtro manual (opcional)



Espaciador para manga de plástico (opcional)



Soporte bolsa tipo jaula con flotador

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

AS 60 IK

CÓDIGO

18001210011

PIEZAS / PALLET

8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|------------------------|----------------|-------------|
| Tensión-Frecuencia | 220-240 V~ | 50/60 Hz |
| Potencia máxima | W | 3450 |
| Potencia nominal | W | 2900 |
| Capacidad del depósito | l | 80 |
| Capacidad útil | l | 56 |
| Superficie de filtrado | m ² | 0,4 |
| Potencia aspiración | l/s | 150 |
| Vacío | mbar | 205 |
| Nivel sonoro | db(A) | 66,5 |
| Código IP | | IPX4 |
| Longitud del cable | m | 10 |
| Peso (sin accesorios) | Kg | 25,2 |
| Dimensiones | mm | 610x520x920 |

ACCESORIOS ESTÁNDAR

| MODELO | Ø 50 | CÓDIGO |
|---|------|---------|
| Tubo flexible 3 m | | 6010712 |
| Tubo de succión Ø 50 | | 2511700 |
| Cepillo ajustable humedo 0,40 m | | 6010050 |
| Cuchillas cepillo intercambiables 0.4 m | | 2502915 |
| Cepillo redondo | | 2511720 |
| Boquilla rinconera | | 2511730 |
| Conexión Ø 50 | | 2511710 |
| Filtro de tela | | 6830000 |

ACCESORIOS OPCIONALES

| MODELO | CÓDIGO |
|---|---------|
| Cepillo ajustable secos 0,40 m | 6010052 |
| Cepillo ajustable secos 0,50 m | 6010062 |
| Cepillo ajustable humedo 0,50 m | 6010060 |
| Extensión 0,5 m PVC | 2512021 |
| Boquilla para carriles | 6103059 |
| Espaciador para manga de plástico | 6102256 |
| Vibrador filtro manual | 6895500 |
| Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²) | 3001220 |