

# AS 60 IK

## ASPIRADORES EN SECO-HÚMEDO

Aspirador/aspiralíquidos con carro de gran rendimiento, con depósito de acero inoxidable. Cuenta con kit antiestático. Equipado con tres motores. Posibilidad de utilizar un único motor, dos o tres motores contemporáneamente. Accesorios en equipamiento Ø50, para un uso altamente profesional. Filtros de nailon y separador portabolsa opcionales. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



Boquilla de diámetro grande (Ø90)



Cepillo ajustable humedo



Boquilla para carriles (opcional)



Vibrador filtro manual (opcional)



Espaciador para manga de plástico (opcional)



Soporte bolsa tipo jaula con flotador

## IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

### MODELO

AS 60 IK

### CÓDIGO

18001210011

### PIEZAS / PALLET

8

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	220-240 V~	50/60 Hz
Potencia máxima	W	3450
Potencia nominal	W	2900
Capacidad del depósito	l	80
Capacidad útil	l	56
Superficie de filtrado	m <sup>2</sup>	0,4
Potencia aspiración	l/s	150
Vacío	mbar	205
Nivel sonoro	db(A)	66,5
Código IP		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	25,2
Dimensiones	mm	610x520x920

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	Ø 50	CÓDIGO
Tubo flexible 3 m		6010712
Tubo de succión Ø 50		2511700
Cepillo ajustable humedo 0,40 m		6010050
Cuchillas cepillo intercambiables 0,4 m		2502915
Cepillo redondo		2511720
Boquilla rinconera		2511730
Conexión Ø 50		2511710
Filtro de tela		6830000

## ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,40 m	6010052
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Cepillo ajustable humedo 0,50 m	6010060
Extensión 0,5 m PVC	2512021
Boquilla para carriles	6103059
Espaciador para manga de plástico	6102256
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m <sup>2</sup> )	3001220