


AZ 35 400 V

ТРЕХФАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Модель с большой вместительностью бака, отличается бесшумным режимом работы. Пылесос укомплектован фильтром с большой площадью фильтрующей поверхности. Оснащен трехфазным двигателем (Y = 400 V). Стандартный механический встряхиватель фильтра. Съемный контейнер для собранного мусора. Функция выдувания. Тепловая защита двигателя. Предохранительный клапан турбины.



Функция выдувания



Система встряхивания фильтра



Фильтрующая система



Турбина

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ

AZ 35 400 V

Артикул

19111208010

КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	400 В ³ ~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	3000 (50 Гц)/3600 (60 Гц)
Номинальная мощность	Вт	3000 (50 Гц)/3600 (60 Гц)
Объем мусоросборника	л	60
Полезный объем мусоросборника	л	45
Площадь фильтрации	м ²	0,3
Расход воздуха	л/с	85
Разрежение	мбар	250
Уровень шума	дБ(А)	60
IP-код		IPX3
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	100
Размеры	мм	620x1115x960

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 3 м	6010711
Изогнутая удлинительная трубка Ø 50	2511700
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052
Круглая насадка с ворсом	2511720
Щелевая насадка	2511730
Переходник диаметром 50	2511710
Тканевый фильтр	6911005
Встряхиватель фильтра	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062
Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512021
Принадлежности Ø 40	5670022
Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,60 м ²)	20-703