

AZ 45 400 V

ТРЕХФАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Модель с большой вместительностью бака. Пылесос оснащен трехфазным двигателем ($\Delta = 400 \text{ V} - Y = 690\text{V}$). Стандартный механический встряхиватель фильтра. Съемный контейнер для собранного мусора. Функция выдувания. Тепловая защита двигателя. Предохранительный клапан турбины. Высокопроизводительный фильтр с большой площадью фильтрующей поверхности.




Функция выдувания



Система встряхивания фильтра



Фильтрующая система



Турбина

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ
AZ 45 400 V

Артикул
19121208001

КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Напряжение/Частота | 400 В ³ ~ | 50 Гц |
| Максимальная мощность | Вт | 5500 |
| Номинальная мощность | Вт | 5500 |
| Объем мусоросборника | л | 75 |
| Полезный объем мусоросборника | л | 55 |
| Площадь фильтрации | м ² | 0,3 |
| Расход воздуха | л/с | 111 |
| Разрежение | мбар | 265 |
| Уровень шума | дБ(А) | 63 |
| IP-код | | IPX3 |
| Длина кабеля | м | 10 |
| Вес (без принадлежностей) | кг | 160 |
| Размеры | мм | 780x480x1100 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

| МОДЕЛЬ | Артикул |
|--|---------|
| Всасывающий шланг с коленом 3 м | 6010712 |
| Изогнутая удлинительная трубка Ø 50 | 2511700 |
| Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м | 6010062 |
| Круглая насадка с ворсом | 2511720 |
| Щелевая насадка | 2511730 |
| Переходник диаметром 50 | 2511710 |
| Тканевый фильтр | 6912000 |
| Встряхиватель фильтра | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| МОДЕЛЬ | Артикул |
|---|---------|
| Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м | 6010052 |
| Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м | 2512021 |
| Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,95 м ²) | 3001215 |