

ghibli & wirbel

O 143 U 10 - U 13



PRESTACIONES PROFESIONALES Y EXTREMADA FACILIDAD DE USO PARA LA NUEVA FAMILIA DE MÁQUINAS MONODISCO ORBITALES Ghibli & Wirbel. ¡MODELOS PRÁCTICOS Y VERSÁTILES PARA AFRONTAR CUALQUIER TIPO DE DESAFÍO!

LA FAMILIA O 143

La familia O 143 de Ghibli & Wirbel está compuesta por modelos de máquina monodisco profesional, innovador y multifuncional que facilita y agiliza el trabajo en cualquier tipo de superficie. Adecuado para tratamientos como el abrillantado, el desencerado, el cristalizado y el micropulido de mármoles, cemento, piedras, parqué, cerámica y gres, O 143 es ideal también para la limpieza de superficies delicadas como moquetas y alfombras. El cabezal oscilante se adapta a cualquier superficie y también permite trabajar fácilmente en suelos irregulares reduciendo al mínimo el esfuerzo del operador. Gracias a los accesorios disponibles y a las ruedas no deja huella, que descansan en el suelo, el trabajo es simple y eficaz. Aprovechando el principio roto-orbital con oscilaciones de alta frecuencia O 143 U, sorprende por sus bajas vibraciones y por su óptima estabilidad y maniobrabilidad. Asimismo, las operaciones de cristalizado con lana de acero son rápidas, fáciles y sin esfuerzo. Gracias al mango ergonómico, combinado con el bastidor resistente y compacto, con las grandes ruedas y el peso reducido, esta máquina monodisco orbital es resistente y, a la vez, fácil de utilizar y de transportar.

O 143 se encuentra en dos versiones:
con motores de 1000 W (U 10)
y 1300 W (U 13)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO
O 143 U 10	00-110EL-GH
O 143 U 13	00-113EL-GH



O 143 U 10

MODELO BASE ÁGIL
Y VERSÁTIL.



O 143 U 13

VERSIÓN CON MOTOR DE POTENCIA
AUMENTADA PARA TRABAJOS ESPE-
CIALMENTE DUROS Y DIFÍCILES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho útil de los cepillos	mm	430
Oscilaciones por minuto	n.	1500
Tensión	V	220 - 240
Frecuencia	Hz	50
Potencia del motor cepillo	W	1000/1300
Presión de contacto cepillo	g/cm ²	35,0 - 37,0
Altura contra apisonamientos	mm	265 - 280
Acoplamiento recogida polvo	si	
Nivel de ruido	dba	<54
Transmisión		Directa
Longitud del cable	m	12
Peso (sin accesorios)	Kg	62,2 (U 10) - 64,8 (U 13)
Dimensión	mm	1200x730x450

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Porta pads 17"	00-268

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Depósito agente limpiador Ergoline 12 l	00-330
Accesorio sistema Eléctrico Spray	00-356EL-GH
Peso adicional 6,5 Kg	14-104
Peso adicional (2 x 6,5 Kg)	14-105
Sistema de bloqueo de cabezal	13033F
Cubierta de acero inoxidable	14251F



CANSANCIO MÍNIMO, COMODIDAD MÁXIMA

El movimiento oscilante de alta frecuencia (1500 oscilaciones por minuto) y las ruedas apoyadas en el suelo permiten a 0 143 trabajar de forma fácil, con la máxima ergonomía y maniobrabilidad: ideal para tratamientos largos y difíciles, incluso para operadores con poca experiencia.



PRESTACIONES AL MÁXIMO

La pista de trabajo, operando siempre en plano y gracias a su movimiento rotoorbital, permite obtener resultados excelentes incluso en suelos con irregularidades



GRAN RENDIMIENTO, BAJOS CONSUMOS

Respecto a las máquinas monodisco tradicionales, el agua y el detergente se distribuyen de manera uniforme en el pad y en el área a tratar, garantizando su empleo de forma reducida. También los consumos de energía se limitan gracias al movimiento oscilante que ejerce una presión menor en el pad.



PRACTICIDAD

Un sistema de soluciones técnicas que garantizan estabilidad (estructura resistente y compacta, ruedas anti rastros de gran diámetro apoyadas en el suelo) y facilidad de utilización (manilla ergonómica y sistema de bloqueo del cabezal opcional)

VERSATILIDAD



ABRILLANTADO



DESENGERADO



CRISTALIZADO



MICROPULIDO



LAVADO



CHAMPUNEADO

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS OPCIONALES



Depósito de 12 l



Sistema depulverización eléctrico



Amplia gama de pads



Peso adicional



Sistema de bloqueo de cabezal



Cubierta de acero inoxidable

0 143 U 10 / U 13 EN RESUMEN



REVERSE HANDLE MODE

para la máxima presión en el suelo.
Permite trabajar, con las ruedas elevadas,
en los espacios más reducidos y salir con
agilidad de las esquinas

VUELCO CABEZA DE 90°

instalación de los accesorios
sencilla y rápida

PALANCA DE TRANSPORTE

PORTA PADS ESTÁNDAR
con enganche y desenganche
rápido, sin necesidad de
ninguna herramienta

**SISTEMA DE
BLOQUEO DE CABEZAL**
opcional, para un fácil transporte

RUEDAS NO DEJA HUELLA

de grande diámetro,
apoyadas en el suelo

PALANCA ERGONÓMICA

para trabajar cómodamente,
con total seguridad

SOPORTES DEPÓSITO

en dotación,
permiten volver a poner
el cable con agilidad

ARTICULACIÓN DE LA PALANCA



Brochure fam. 0 143 U 10-13 G&W Cod. 8050205-ES – Ed. 05.2018
Ghibli & Wirbel se reserva el derecho de modificar las características técnicas y los accesorios en cualquier momento