

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

POWER TOOLPRO



POWER TOOL PRO: ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ «GHIBLI & WIRBEL», ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И РЕМЕСЛЕННОЙ СФЕРЕ. ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА «SHOCKING VALVE»!

POWER TOOL PRO

Полная линейка пылесосов с высокоэффективными двигателями нового поколения, предназначенных для использования в сочетании с электрическими и пневматическими инструментами для оптимизации работы в мастерских, на строительных площадках и на промышленных предприятиях. Оснащены трехступенчатой системой фильтрации FD (Fine Dust), включающей флисовый фильтр-мешок, тканевый фильтр и картриджный фильтр из тефлона PTFE класса М, для обеспечения наилучшей производительности фильтрации и повышенной защиты двигателя. Кроме того, полуавтоматическая система очистки фильтра «SHOCKING VALVE» Модель позволяет в полуавтоматическом режиме очищать картриджный фильтр, что обеспечивает предельно долгий срок его эксплуатации, предотвращая засорение, закупоривание и снижение фильтрующей способности. Широкий ассортимент моделей, мощностью от 1 250 Вт до 1 450 Вт и объемом от 22 до 50 литров, с ручным или автоматическим управлением (с помощью подключенного инструмента).

ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ПЫЛЕСОСОВ С

КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР

класса фильтрации М, встроенный.
Материал тефлон PTFE:

- предотвращает накопление грязи на стенках, обеспечивая быструю очистку;
- влагостойкий и моющийся (для более длительного срока эксплуатации по сравнению со стандартными фильтрами).

ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР

с фильтрующей способностью до 0,35 м² для лучшей производительности всасывания и максимальной защиты двигателя.

ФЛИСОВЫЙ ФИЛЬТР-МЕШО С КРЫШКОЙ

для безопасной утилизации без рассеивания пыли.
Объем до 19 л.



SHOCKING VALVE: ЧИСТКА ФИЛЬТРА С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА

КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЖНО ЛЕГКО ОЧИСТИТЬ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ «SHOCKING VALVE», РАЗМЕЩЕННОЙ В ФИЛЬТРАЦИОННОМ ОТСЕКЕ.



Боковой клапан «SHOCKING VALVE» с системой «push and pull» позволяет удобно и безопасно управлять потоками воздуха.



Достаточно активировать (несколько раз поднять или нажать) боковой клапан и одновременно закрыть всасывающую насадку, чтобы создать перепад давления и произвести быструю очистку фильтра. Эта простая операция обеспечивает продолжительную, максимальную фильтрующую способность и повышенную производительность пылесоса.

КЛАССА М: МОДЕЛЬ РОШЁГ TOOL PRO FD 36 И 50, КАК В ВЕРСИЯХ EL, ТАК И В ВЕРСИЯХ СОМВ1, ДОСТУПНЫ В КЛАССЕ ФИЛЬТРАЦИИ М.



КЛАСС ФИЛЬТРАЦИИ М MEDIUM HAZARD

Пылесос, предназначенный для пыли класса М, служит для работы в местах с присутствием пыли со средней степенью риска, например, от твердых пород дерева, штукатурки, красок или бетона. Идеально подходит для использования на производстве, в мастерских и на строительных площадках.

EL

ПЫЛЕСОСЫ «TOOLPRO» С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Модели объемом 22, 36 и 50 литров оснащены розеткой для подключения электрических инструментов с ручным или автоматическим управлением (с помощью подключенного инструмента). Электрический инструмент можно подключить непосредственно к пылесосу в специально установленную электрическую розетку, а также к насадке на всасывающем шланге, чтобы собирать пыль и мусор, возникающие в ходе работы.



Картриджный фильтр
(мощностью до 2000 Вт)

POWER TOOL PRO FD 22 P EL

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
POWER TOOL PRO FD 22 P EL	15671710001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1250
Номинальная мощность	Вт	1100
Объем мусоросборника	л	22
Полезный объем мусоросборника	л	11
Фильтр-мешок	л	7
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,19
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235
Уровень шума	дБ(А)	60
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	11,3
Размеры	мм	500x380x640



Шланг для
подключения
инструмента



Тканевый
фильтры



Флисовый
фильтр-мешок



Держатель
фильтра с
поплавком

POWER TOOL PRO FD 36 P/I EL

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
POWER TOOL PRO FD 36 P EL	15711710001
POWER TOOL PRO FD 36 I EL	15755410001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1250
Номинальная мощность	Вт	1100
Объем мусоросборника	л	36
Полезный объем мусоросборника	л	25
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,25
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235
Уровень шума	дБ(А)	60
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	11,3 (P) - 12,3 (I)
Размеры	мм	500x380x820



Замок шланга



Изменение
направления
потока



Штепсельная розетка
для подключения
электро-инструмента

POWER TOOL PRO FD 36 P EL M

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
POWER TOOL PRO FD 36 P EL M	14631710001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1250
Номинальная мощность	Вт	1100
Объем мусоросборника	л	36
Полезный объем мусоросборника	л	25
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,25
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235
Уровень шума	дБ(А)	60
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	11,3
Размеры	мм	500x380x820



Shocking valve



Манометр



Картриджный
фильтр



POWER TOOL PRO FD 50 P EL

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER TOOL PRO FD 50 P EL	15791710001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1450
Номинальная мощность	Вт	1350
Объем мусоросборника	л	50
Полезный объем мусоросборника	л	35
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,35
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар	260
Уровень шума	дБ(А)	62
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	15
Размеры	мм	540x490x840



Замок шланга



Шланг для подключения инструмента



Штепсельная розетка для подключения электро-инструмента



Флисовый фильтр-мешок

POWER TOOL PRO FD 50 P EL M

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER TOOL PRO FD 50 P EL M	15451710001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1450
Номинальная мощность	Вт	1350
Объем мусоросборника	л	50
Полезный объем мусоросборника	л	35
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,35
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар	260
Уровень шума	дБ(А)	62
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	15
Размеры	мм	540x490x840



Манометр



Shocking valve



Клавиши управления



COMBI

ПЫЛЕСОСЫ «TOOL PRO» С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Модели объемом 36 и 50 литров оснащены розеткой для электрического инструмента разъемом для пневматического инструмента с ручным или автоматическим управлением (с помощью подключенного приспособления). Электрический или пневматический инструмент можно подключить непосредственно к пылесосу (с помощью специальной электрической розетки или пневматического разъема) и к насадке на всасывающем шланге, чтобы собирать пыль и мусор, возникающие в ходе работы.



РАБОТА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ:



Доступ к пневматическому инструменту с рабочим давлением от 2 до 10 бар.



Вход для пневматической подачи питания.



POWER TOOL PRO FD 36 P/I COMBI

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI	15731710001
POWER TOOL PRO FD 36 I COMBI	15775410001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1250
Номинальная мощность	Вт	1100
Объем мусоросборника	л	36
Полезный объем мусоросборника	л	25
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,25
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235
Уровень шума	дБ(А)	60
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	11,5 (P) - 12,5 (I)
Размеры	мм	500x380x820



Шланг для подключения инструмента



Штепсельная розетка для подключения электро-инструмента



Разъем для подключения пневматических инструментов

POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI M

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI M	16741710001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1250
Номинальная мощность	Вт	1100
Объем мусоросборника	л	36
Полезный объем мусоросборника	л	25
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,25
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235
Уровень шума	дБ(А)	60
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	11,5
Размеры	мм	500x380x820



Shocking valve



Манометр



Штепсельная розетка для подключения электро-инструмента



Разъем для подключения пневматических инструментов



POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI	15391710001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1450
Номинальная мощность	Вт	1350
Объем мусоросборника	л	50
Полезный объем мусоросборника	л	35
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,35
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар	260
Уровень шума	дБ(А)	62
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	15
Размеры	мм	540x490x840



Клавиши управления



Штепсельная розетка для подключения электро-инструмента



Разъем для подключения пневматических инструментов



Изменение направления потока

POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI M

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI M	15411710001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1450
Номинальная мощность	Вт	1350
Объем мусоросборника	л	50
Полезный объем мусоросборника	л	35
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (Тканевый фильтр)	м ²	0,35
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар	260
Уровень шума	дБ(А)	62
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	15
Размеры	мм	540x490x840



Shocking valve



Манометр



Штепсельная розетка для подключения электро-инструмента



Разъем для подключения пневматических инструментов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул	POWER TOOL PRO FD 22 P EL	POWER TOOL PRO FD 36 P/I EL	POWER TOOL PRO FD 50 P EL	POWER TOOL PRO FD 36 P/I COMBI	POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI
Всасывающий шланг с коленом Ø 29 5 м (EL)	6010540	•	•	•		
Всасывающий шланг с коленом Ø 29 5 м (COMBI)	6010545				•	•
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010648	•				
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500		•	•	•	•
Удлинительная трубка 0,5 м (*)	2511500	•				
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511524	•				
Насадка для влажной уборки пола D300	2511526	•				
Насадка для мягкой мебели	2511530	•				
Круглая насадка с ворсом	2511540	•				
Круглая насадка с ворсом	2511615		•	•	•	•
Щелевая насадка	2511520	•				
Щелевая насадка	2511610		•	•	•	•
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512741	•	•	•	•	•
Щелевая насадка	6656000	•				
Щелевая насадка	6620000		•		•	
Щелевая насадка	6730000			•		•
Флисовый фильтр-мешок 7 л	---	•				
Флисовый фильтр-мешок с крышкой 19 л	---		•	•	•	•

(*) 2 шт. в стандартной комплектации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул	POWER TOOL PRO FD 22 P EL	POWER TOOL PRO FD 36 P/I EL	POWER TOOL PRO FD 50 P EL	POWER TOOL PRO FD 36 P/I COMBI	POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI
Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000		•	•	•	•
Щетка для чистки ковров	2512610		•	•	•	•
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600		•	•	•	•
Насадка для уборки пыли с пола	6010000		•	•	•	•
Насадка для влажной уборки пола	6010011		•	•	•	•
Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,20 м ²)	20-701	•				
Картриджный фильтр HEPA (Площадь фильтрации 0,5 м ²)	2512760	•	•	•	•	•
Флисовый фильтр-мешок 7 л, 10 шт.	6614010	•				
Бумажный фильтр-мешок 7 л, 10 шт.	6650030	•				
Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,46 м ²)	3001210		•		•	
Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,62 м ²)	3001225			•		•
Флисовый фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6481010	•	•	•	•	•
Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030	•	•	•	•	•
Гибкий шланг для электроинструмента Ø 29 - 5 м (EL)	6010540				•	•

СЕМЬЯ POWER TOOL PRO EL



POWER TOOL PRO
FD 22 P EL



POWER TOOL PRO
FD 36 P EL



POWER TOOL PRO
FD 36 I EL



POWER TOOL PRO
FD 36 P EL M



POWER TOOL PRO
FD 50 P EL



POWER TOOL PRO
FD 50 P EL M

COMBI



POWER TOOL PRO
FD 36 P COMBI



POWER TOOL PRO
FD 36 I COMBI



POWER TOOL PRO
FD 36 P COMBI M



POWER TOOL PRO
FD 50 P COMBI



POWER TOOL PRO
FD 50 P COMBI M

POWER TOOL PRO

КРАТКО



Открытие бокового клапана
«SHOCKING VALVE»




и одновременное закрытие
всасывающей насадки



изменяет направление
воздушного потока внутри
пылесоса,



что позволяет **очистить
картриджный фильтр,**
освобождая его от
загрязнений.



**ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ
ПРИ НОРМАЛЬНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПЫЛЕСОСА**



**ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА И ОЧИСТКА
ФИЛЬТРА с открытым
клапаном «Shocking Valve»**

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

Ghibli & Wirbel S.p.A.

Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia

T. +39 0382 848811 – F. +39 0382 84668

e-mail: info@ghibliwirbel.com

RIELLO INDUSTRIES GROUP



100% MADE IN ITALY