

# FR 30 D 50

## FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE SERIE FR 30 - CON TRACCIÓN

FR 30 es realmente única. Sobre todo por el nuevo diseño, moderno e impactante. Una estética renovada, que caracteriza de la mejor manera una fregadora con altísimo potencial; 30 litros de capacidad, la máxima maniobrabilidad y facilidad de uso y un sistema de soluciones integradas que hacen de FR 30 un punto de referencia en su segmento de mercado:


- El panel de mandos con display: interactivo y de uso fácil, permite la rápida selección de todas las principales funciones de la máquina - La función "modalidad silenciosa": ideal para el día de limpieza y en todos los ambientes (hospitales, escuelas ...) donde ser silenciosos es un elemento imprescindible y de calidad - La goma limpiadora: regulable y extremadamente compacta (solo 65 cm), para resultados de secado perfectos - un innovador sistema de filtros, para proteger todos los componentes principales (hasta 4,5 km/h), cabezal bicepillo (500 mm de pista de lavado) para obtener la máxima productividad, gran autonomía de trabajo (más de 2 horas), prestaciones excelentes. FR 30 es ahora todavía más innovadora gracias al sistema TOUCH de sensores, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Mover FR 30 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.



Touch System



Modo silencioso



Filtro de inmersión



Secador regulable...



... y compacto



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Sistema de depósito abatible

### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

#### MODELO

FR 30 D 50 TOUCH

FR 30 D 50 BC TOUCH

#### CÓDIGO

10.4181.00

13.4181.00

#### PIEZAS / PALLET

1

1

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	500
Anchura de aspiración	mm	650
Rendimiento horario (teórico - real)	m <sup>2</sup> /h	2250 - 1350
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	1030
Avance		Con tracción
Código IP		IPX3

#### BATERÍAS

Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas)	
	12 V 76 Ah (***)	
Autonomía	h - min	2 h
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	340x340x240 X 1

#### CEPILLOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	255 - 10" x 2
Potencia del motor x número	W x nr	450 x 1
Velocidad del motor	revoluciones/min.	200
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm <sup>2</sup>	20 - 30,3

#### TRACCIÓN

Potencia motor	W	180
Velocidad de avance máxima	Km/h	4,5
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

#### ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	400
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	1189
Caudal de aire	l/s	28
Ruido	dB(A)	64/58*

#### DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	30
Capacidad recuperación	l	33
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	76 / 129
Dimensiones	mm	1100x570x1020

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

#### MODELO

Tubo de llenado agua	CÓDIGO	30.0024.00
Cepillo 10" polipropileno ø 0.7 (**)		40.0010.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 9 A (***)		22.0623.00
Grupo batería (2 piezas) 12 V 76 Ah (***)		18.0000.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)		24.0264.00
Cerdas por protector de salpicaduras		40.4006.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)		96.0159.00
Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (****)		96.0171.00

### ACCESORIOS OPCIONALES

#### MODELO

Cepillo 10" polipropileno ø 0.9	CÓDIGO	40.0110.00
Cepillo 10" tynex ø 0.9 grit 80		40.0510.00
Cepillo 10" tynex ø 1.2 grit 80		40.0210.00
Porta pad 250 mm (por pad de 10")		40.1110.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)		96.0011.00

(\*) Función en modalidad silenciosa

(\*\*) 2 con el equipamiento estándar

(\*\*\*) Para versión BC

(\*\*\*\*) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es uno