

FR 30 D 50

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE FR 30 - CON TRAZIONE

FR 30 è davvero unica. Innanzitutto per il nuovo design, moderno e impattante. Un'estetica rinnovata, che caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:

- Il pannello comandi con display: interattivo e di facile utilizzo, permette la rapida selezione di tutte le principali funzioni della macchina;
- La funzione "modalità silenziosa": ideale per il day cleaning ed in tutti gli ambienti (ospedali, scuole, case di riposo) dove essere silenziosi è un elemento imprescindibile e qualificante;
- Il tergitore: regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- Un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali;
- Le performance: alta velocità (fino a 4,5 km/h), testata bispazzola (500 mm di pista di lavaggio) per ottenere la massima produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 2 ore), prestazioni eccellenti.

FR 30 è oggi ancora più innovativa grazie al sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo. FR 30 D 50 TOUCH è disponibile in due versioni: base e full package (con carcabatterie e batterie).



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
FR 30 D 50 TOUCH	10.4181.00	1
FR 30 D 50 BC TOUCH	13.4181.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	500
Larghezza di aspirazione	mm	650
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	2250 - 1350
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	1030
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3
BATTERIE		
Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 76Ah (***)	
Autonomia	h - min	2 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	340x340x240 X 1
SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	255 - 10" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	450 x 1
Velocità motore	giri/min.	200
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm²	20 - 30,3
TRAZIONE		
Potenza motore	W	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	4,5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	400
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1189
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	64/58*

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l
Capacità recupero	l
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg
Dimensioni	mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
10" Spazzola polipropilene ø 0.7 (**)	40.0010.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (***)	22.0623.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (***)	18.0000.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0264.00
Setole paraspruzzi	40.4006.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0159.00
Peso aggiuntivo per tergitore (1x700 g) (****)	96.0171.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
10" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0110.00
10" Spazzola tynex ø 0.9 grit 80	40.0510.00
10" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0210.00
Disco trascinatore 250 mm (per pad da 10")	40.1110.00
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0011.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) 2 Spazzole nella dotazione standard

(***) Per versione BC

(****) Il limite massimo di pesi installabili è uno

