

FR 30 D 50

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE FR 30 - CON TRAZIONE



FR 30 è davvero unica. Innanzitutto per il nuovo design, moderno e impattante. Un'estetica rinnovata, che caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:

- Il pannello comandi con display: interattivo e di facile utilizzo, permette la rapida selezione di tutte le principali funzioni della macchina;
- La funzione "modalità silenziosa": ideale per il day cleaning ed in tutti gli ambienti (ospedali, scuole, ...) dove essere silenziosi è un elemento imprescindibile e qualificante;
- Il tergitore: regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- Un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali;
- Le performance: alta velocità (fino a 4,5 km/h), testata bispazzola (500 mm di pista di lavaggio) per ottenere la massima produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 2 ore), prestazioni eccellenti.

FR 30 è oggi ancora più innovativa grazie al sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo. FR 30 D 50 TOUCH è disponibile in due versioni: base e full package (con caricabatterie e batterie).



Touch System



Funzione modalità silenziosa



Filtro a immersione



Tergitore regolabile e compatto



Debris tray + filtro



Serbatoio ribaltabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO | CODICE | PEZZI / PALLET |
|---------------------|------------|----------------|
| FR 30 D 50 TOUCH | 10.4181.00 | 1 |
| FR 30 D 50 BC TOUCH | 13.4181.00 | 1 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Larghezza pista lavaggio | mm | 500 |
| Larghezza di aspirazione | mm | 650 |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m ² /h | 2250 - 1350 |
| Alimentazione | Batteria 24V | |
| Potenza installata | W | 1030 |
| Avanzamento | | Trazionata |
| Codice IP | | IPX3 |

BATTERIE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo | Set 2 batterie Gel 12V 76Ah (***) |
| Autonomia | h - min 2 h |
| Dimensioni vano batteria x numero | mm x nr 340x340x240 X 1 |

SPAZZOLE

| | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------|
| Diametro pad x numero | mm - inch x nr | 255 - 10" x 2 |
| Potenza motore x numero | W x nr | 450 x 1 |
| Velocità motore | giri/min. | 200 |
| Peso testata - pressione specifica | Kg - g/cm ² | 20 - 30,3 |

TRAZIONE

| | | |
|--|------|-----|
| Potenza motore | W | 180 |
| Velocità avanzamento massima | Km/h | 4,5 |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | % | 2 |

ASPIRAZIONE

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------|
| Potenza motore | W | 400 |
| Depressione (colonna d'acqua) | mbar - mmH ₂ O | 1189 |
| Portata d'aria | l/s | 28 |
| Rumorosità | dB(A) | 64/58* |

SERBATOIO

| | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| Tipologia | | Doppio serbatoio |
| Capacità soluzione | l | 30 |
| Capacità recupero | l | 33 |
| Peso (a vuoto - con batterie) | Kg | 76 - 129 |
| Dimensioni | mm | 1100x570x1020 |

ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO | CODICE |
|--|------------|
| Tubo di carico acqua | 30.0024.00 |
| 10" Spazzola polipropilene ø 0.7 (**) | 40.0010.00 |
| Caricabatterie a bordo 24V 9A (***) | 22.0623.00 |
| Set 2 batterie gel 12V 76Ah (***) | 18.0000.00 |
| Paraspruzzi sganciabile (senza setole) | 24.0264.00 |
| Setole paraspruzzi | 40.4006.00 |
| Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro) | 96.0159.00 |
| Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (****) | 96.0171.00 |

ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO | CODICE |
|---|------------|
| 10" Spazzola polipropilene ø 0.9 | 40.0110.00 |
| 10" Spazzola tynex ø 0.9 grit 80 | 40.0510.00 |
| 10" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80 | 40.0210.00 |
| Disco trascinatore 250 mm (per pad da 10") | 40.1110.00 |
| Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro) | 96.0011.00 |

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) 2 Spazzole nella dotazione standard

(***) Per versione BC

(****) Il limite massimo di pesi installabili è uno