

## FR 30 E 45

PATENTED


## ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 30 TOUCH

FR 30 E 45 — это абсолютная новинка в сфере клининговых услуг. В первую очередь это связано с новой конструкцией и уникальным дизайном, которые обеспечивают модели FR 30 E 45 Touch максимальную индивидуальность и функциональность. Современный эстетичный вид и превосходные технические характеристики, характеризуют полomoечную машину наилучшим образом: бак емкостью 30 литров, максимальная простота эксплуатации и комплексная система инновационных решений, которые делают FR 30 E 45 уникальной моделью в своем сегменте:

- Максимальная маневренность: благодаря компактным размерам и поворотным колесам, которые упрощают действия оператора и обеспечивают отличную управляемость;
- Полностью регулируемая и очень компактная всасывающая балка (всего 65 см), позволяет FR 30 E 45 проходить даже в самых узких местах (двери, коридоры и т.д.), а также работать при любых условиях и на любых поверхностях, обеспечивая отличный результат;
- Система защитных фильтров для всех основных компонентов, обеспечивает максимальную защиту надежность FR 30 E 45.
- Инновационная система TOUCH, с сенсорным датчиком, обеспечивает оператору максимальный контроль и комфорт в управлении машиной. Оптимальное сочетание эстетичности, инноваций и функциональности на высоком техническом уровне делает FR 30 E 45 идеальной полomoечной машиной для любых уборочных операций для помещений малой и средней площади. Модель FR 30 E 45 работает от электрической сети 220 вольт и комплектуется стандартным кабелем длиной 15 метров.



Сенсорная система управления



Встроенный фильтр



Регулируемая всасывающая балка и компактная



Фильтр для крупного мусора



Откидной бак

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## МОДЕЛЬ

FR 30 E 45 TOUCH

## Артикул

10.4182.00

## КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ

1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	650
Производительность (теоретическая - практическая)	м <sup>2</sup> /ч	1720 - 860
Напряжение питания	Кабель 230 В - 50 Гц	
Потребляемая мощность	Вт	850
Привод		Механический
IP-код		IPX3

## ЩЕТКИ

Диаметр пада X количество	мм - дюйм x шт.	430 - 17" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	450 x 1
Скорость вращения	об/мин	140
Давление прижима щетки	кг - г/см <sup>2</sup>	21 - 20,3

## ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	4
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2

## ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	400
Разряжение	мбар - мм H <sub>2</sub> O	1189
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	64

## БАК

Тип	Двойной бак
-----	-------------

Объем бака для чистой воды	л	30
Объем бака для грязной воды	л	33
Вес (пустой/с батареями)	кг	71
Длина кабеля	м	15
Размеры	мм	1210x560x1020

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Заливной шланг	30.0024.00
Удлинитель 15 м	34.0285.00
17" Полипропиленовая щетка ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Съёмная брызгозащита без щетины	24.0263.00
щетина для брызгозащиты	40.4006.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0159.00

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Удлинитель 25 м	34.0427.00
17" Полипропиленовая щетка ø 0,9	40.0102.00
17" щетка Tynex ø 1.2 зернистость 80	40.0202.00
Приводной диск 420 мм (Для пада 17")	40.1007.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0011.00
Утяжелитель для всасывающей балка (1x700 г) (*)	96.0171.00

(\*) Максимальный предел устанавливаемых весов-один