# FR 30 M 45



## FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE SERIE FR 30 - MANUAL

FR 30 es realmente única. Sobre todo por el nuevo diseño, moderno e impactante. Una estética renovada, que caracteriza de la mejor manera una fregadora con altísimo potencial; 30 litros de capacidad, la máxima maniobrabilidad y facilidad de uso y un sistema de soluciones integradas que hacen de FR 30 un punto de referencia en su segmento de mercado:

- El panel de mandos con display: interactivo y de uso fácil, permite la rápida selección de todas las principales funciones de la máquina
- La función "modalidad silenciosa": ideal para el día de limpieza y en todos los ambientes (hospitales, escuelas ...) donde ser silenciosos es un elemento imprescindible y de calidad
- La goma limpiadora: regulable y extremadamente compacta (solo 65 cm), para resultados de secado perfectos - un innovador sistema de filtros, para proteger todos los componentes principales
- Los rendimientos: elevada productividad, gran autonomía de trabajo (más de 2 horas), prestaciones excelentes.

FR 30 es ahora todavía más innovadora gracias al sistema TOUCH de sensores, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Mover FR 30 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.









Modo silencioso



Filtro de inmersión



Secador regulable y compacto



partículas grandes + filtro motor de aspiración



Filtro recogedor de | Sistema de depósito abatible

#### IDENTIFICACION DEL DECIDICACIONE

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
FR 30 M 45 TOUCH	10.4180.00	1
FR 30 M 45 BC TOUCH	13.4180.00	1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ONITAGI ETITOTIONO I EDITIONO		
CARACTERÍSTICAS		
Anchura pista lavado	mm	430
Anchura de aspiración	mm	650
Rendimiento horario (teórico - real)	m²/h	1720 - 1030
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	750
Avance		Manual
Código IP		IPX3
BATERÍAS		
Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12 V 76 Ah (**	
Autonomía	h - min	2 h y 15 min
Dimensiones compartimento baterías	mm x nr	340x340x240 X 1
x número	11111 X 111	0 10/0 10/12 10 // 1
CEPILLOS		
Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	430 - 17" x 1
Potencia del motor x número	Wxnr	350 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	190
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm <sup>2</sup>	18 - 17,4
TRACCÍON		
Potencia motor	W	
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con plena	%	2
carga	70	_
ASPIRACIÓN		
Potencia motor	W	400
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH <sub>2</sub> 0	1189
Caudal de aire	I/s	28
Ruido	dB(A)	64/58*

DEPÓSITO		
Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	1	30
Capacidad recuperación		33
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	68 /121
Dimensiones	mm	1210x560x1020

## **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

MODELO	CÓDIGO
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 17" polipropileno ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 9 A (**)	22.0623.00
Grupo batería (2 piezas) 12 V 76 Ah (**)	18.0000.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0263.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4006.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0159.00

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

ACCECOINGS OF CICINALES	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo 17" polipropileno ø 0.9	40.0102.00
Cepillo 17" tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Porta pad 420 mm (por pad de 17")	40.1007.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0011.00
Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (***)	96.0171.00

<sup>(\*)</sup> Función en modalidad silenciosa

<sup>(\*\*)</sup> Para versión BC

<sup>(\*\*\*)</sup> El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es uno