

FR 30 SM 45


 PATENTED

SCHEUERSAUGMASCHINEN SERIE FR 30 MIT BEDIANANLEITUNG

FR 30 SM 45 TOUCH ist das neueste Modell der FR 30 TOUCH-Familie. Simply Manual: Ein System von Lösungen, das die besten Leistungen beim Waschen und Trocknen mit der extremen Benutzerfreundlichkeit kombiniert: Eine perfekte Mischung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die die besten Leistungen bei der Verwendung gewährleistet. Modernes und eindrucksvolles Design, das eine Hochleistungs-Scheuersaugmaschine auf die bestmögliche Art darstellt: 30 Liter Fassungsvermögen, maximale Manövrierfähigkeit und ein integriertes Lösungssystem machen aus FR 30 den Bezugspunkt in seinem Marktsegment: -- das Sensor-TOUCH-System, das dem Bediener maximale Flexibilität und Kontrolle beim Maschinengebrauch gewährleistet. Die Arbeit mit dem FR 30 war noch nie so einfach und intuitiv. -- der Saugbalken ist einstellbar und extrem kompakt (nur 65 cm), für perfekte Trocknungsergebnisse. -- ein innovatives Filtersystem zum Schutz aller Hauptbauteile. -- die Performances hohe Produktivität, große Betriebsautonomie (etwa 1 Stunde und halbe), höchste Leistungen. FR 30 SM 45 TOUCH ist in zwei Ausführungen erhältlich: Base und Full Package (mit Ladegerät und Batterien).



Bedienfeld

Tauch
ReinwasserfilterEinstellbarer
und kompakter
SaugbalkenSammelfilter für
große Unreinheiten
+ Schutzfilter des
Saugmotors

Kipper Tank

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

FR 30 SM 45 TOUCH

FR 30 SM 45 BC TOUCH

ARTIKELNUMMER

10.4187.00

13.4187.00

STÜCKZAHL PRO PALETTE

1

1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Arbeitsbreite Reinigen | mm | 430 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 650 |
| Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch) | m ² /h | 1720 - 1030 |
| Versorgung | Batterie 24V | |
| Aufgenommene Leistung | W | 600 |
| Vorschub | | Manuell |
| IP-Code | | IPX3 |

BATTERIEN

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Typ | Gel-Batteriesatz (2 St.) 12V 50Ah (*) | |
| Batterielebensdauer | h - min 1 h und 30 min | |
| Abmessungen Batteriefach x Anzahl | mm x Anz | 340x340x240 X 1 |

BÜRSTEN

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| Durchmesser Pad x Anzahl | mm - inch x Anz | 430 - 17" x 1 |
| Motorleistung x Anzahl | W x Anz | 200 x 1 |
| Motordrehzahl | rpm | 120 |
| Gewicht Kopf - spezifischer Druck | Kg - g/cm ² | 18 - 17,4 |

ZUGANTRIEB

| | | |
|----------------------------------|------|-----|
| Motorleistung | W | --- |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit | Km/h | 4 |
| Steigleistung bei Vollast | % | 2 |

SAUGEN

| | | |
|--------------------------|---------------------------|------|
| Motorleistung | W | 400 |
| Unterdruck (Wassersäule) | mbar - mmH ₂ O | 1189 |
| Luftvolumenstrom | l/s | 28 |
| Geräuschentwicklung | dB(A) | 64 |

TANK

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Typ | Doppelter Tank | |
| Fassungsvermögen Reinigungslösung | l | 30 |
| Fassungsvermögen Schmutzwassertank | l | 33 |
| Gewicht (ohne/mit Batterien) | Kg | 66 /104 |
| Abmessungen | mm | 1210x560x1020 |

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL

| MODELL | ARTIKELNUMMER |
|---|---------------|
| Wasserfüllschlauch | 30.0024.00 |
| Bürste 17" Polypropylen Ø 0,7 | 40.0002.00 |
| Eingebautes Batterieladegerät 24 V 5 A (*) | 22.0630.00 |
| Batteriesatz (2 St.) 12 V 50 Ah (*) | 18.0026.00 |
| Satz Sauglippen aus natürliche gummi (vorne/hinten) | 96.0159.00 |

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL

| MODELL | ARTIKELNUMMER |
|--|---------------|
| Bürste 17" Polypropylen Ø 0,9 | 40.0102.00 |
| Bürste 17" Tynex ø 1.2 grit 80 | 40.0202.00 |
| Pad treibteller 420 mm (für pad von 17") | 40.1007.00 |
| Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne) | 96.0011.00 |
| Extra Gewicht für Saugbalken (1x700 g) (**) | 96.0171.00 |

(*) Ausführungen BC

(**) Es können höchstens eine Gewichte installiert werden