

# FR15 Hybrid

**ALIMENTAZIONE  
A BATTERIA ED ELETTRICA  
FINALMENTE INSIEME  
PER UN'AUTONOMIA  
ILLIMITATA!**



**FR 15 Hybrid**, dotata di un sistema a doppia alimentazione, rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni. Il moderno design è in grado di garantire personalità, ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica. Un'estetica funzionale che racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano.

Inoltre, l'innovativo sistema **Hybrid** che associa l'alimentazione elettrica a quella a batteria, è in grado di garantire il perfetto mix tra performance, autonomia di utilizzo e sessioni di lavoro prolungate.

## IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

FR 15 M 38 HYBRID

## CODICE

14.0050.00

## DATI TECNICI

Alimentazione	Batteria 24V + Cavo 230 V - 50 Hz
Capacità serbatoi (sol/rec):	l 15 / 17
Larghezza pista di lavaggio	mm 385
Larghezza di aspirazione	mm 450

Potenza installata	W	510
Peso (a vuoto/con batterie)	Kg	40/49,5
Dimensioni	mm	865x430x1160

# FR15 Hybrid



**MANIGLIONE  
ERGONOMICO**



**KIT HYBRID  
(2 ORE DI AUTONOMIA  
E 1 ORA DI CARICA)**




**PERFETTA REGOLAZIONE DELLA  
TESTATA**




### HYBRID SYSTEM

Autonomia illimitata e sessioni di lavoro no-stop grazie all'innovativo sistema Hybrid. Oltre due ore di autonomia con l'utilizzo delle batterie al litio in dotazione e la possibilità di passare all'alimentazione da rete elettrica con il cavo da 15 metri in dotazione standard.



### SERBATOI

Il serbatoio soluzione può essere riempito velocemente grazie all'ampia "bocca" di carico e al pratico tubo di riempimento in dotazione. Il serbatoio di recupero è facilmente ispezionabile, pulibile e rimovibile, per facilitarne svuotamento e trasporto.



### MANIGLIONE

Ergonomico e completamente regolabile, assicura un facile controllo di FR 15. I tre pulsanti separati garantiscono un'immediata e intuitiva gestione di tutte le funzioni della macchina.



### REGOLAZIONE DELLA TESTATA E RUOTINO ESTERNO

La manopola frontale consente di regolare l'angolo di incidenza della spazzola sul terreno, adattandosi a qualsiasi tipo di superficie, anche quelle più ostiche da pulire, evitando sovraccarichi al motore e garantendo performance di pulizia ottimali. Il ruotino esterno permette di regolare la testata in altezza, in base a tipo di superficie di lavoro ed è perfetto anche nella posizione di parcheggio.



### SISTEMA TERGITORE

Compatto e posto immediatamente dietro alla testata il sistema tergitore consente a FR 15 di curvare fino ad un angolo di 270°, coprendo completamente la pista di lavaggio. FR 15, inoltre, è dotata di un moderno e affidabile sistema di sollevamento del tergitore azionato a pedale che rende ancora più pratica l'operatività della macchina: per risultati di asciugatura perfetti anche con i pavimenti e le superfici più difficili.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
15" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0008.00
Tubo di carico acqua	30.0024.00
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	95.0009.00

## ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
15" Spazzola polipropilene ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola polipropilene soft ø 0,5	40.0408.00
15" Spazzola tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatori 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00
Set gomme tergitore fronte/retro (para)	95.0008.00
Kit paraspruzzi	95.0088.00

FLYER FR 15 HYBRID G&W - 8050329-IT - Ed. 04.2019  
Ghibli & Wirbel SpA. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche e gli accessori in ogni momento.