

HS MT 80

BALAYEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

HS MT 80 est la balayeuse homme au sol, pratique et robuste, idéale pour le nettoyage de surfaces de moyennes-petites dimensions. La large piste de nettoyage de 780 mm permet d'atteindre des performances excellentes grâce à une productivité de 3120 m²/h : à la brosse centrale de 550 mm, en effet, s'ajoute la largeur de la brosse montée sur le bras latéral, en dotation standard. La version LSB, avec les deux brosses latérales montées, atteint 1080 mm de piste de nettoyage. Le grand filtre à panneau en papier, simple à nettoyer grâce au secoue-filtre manuel, retient la poussière soulevée par la brosse, garantissant ainsi à l'opérateur de travailler en toute sécurité. HS MT 80 est dotée de traction mécanique, à vitesse variable et directement actionnable depuis le levier situé sur le guidon inclinable, qui permet de travailler sans fatigue et en totale commodité. La version BC dispose de batteries (12V) et de chargeur à bord.



Bras brosse latérale gauche (version LSB)



Chargeur à bord (version BC)



Filtre à panneau en papier: grande capacité filtrante



Secoueur de filtre manuel



Levier activation traction mécanique



Roulette pivotante avec frein



Robuste châssis en acier



Accès facile à toutes les composantes

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

HS MT 80

HS MT 80 LSB (Left Side Brush)

HS MT 80 BC

HS MT 80 BC LSB (Left Side Brush)

CODE

10.8080.00

12.8080.00

13.8080.00

17.8080.00

PIÈCES / PALETTE

1

1

1

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de nettoyage avec balai central + brosse lateral droit + brosse lateral gauche	mm	510 - 780 - 1080
Rendement horaire	m ² /h	3120
Alimentation	Batterie 12V	
Puissance installée	W	280
Avancement	Traction mécanique	
Code IP		IP 20

BATTERIES

Type	Batterie 12V 105 Ah (*)
Autonomie	h - min 4 h et 30 min
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr 170x350x270 x 1

BROSSES

Longueur du balai central x numéro	mm x nr	510 x 1
Diamètre du balai latéral x numéro	mm x nr	390 x 1
Moteur du balai latéral	W	---

TRACTION

Puissance moteur	W	---
Vitesse d'avancement maximale	km/h	4
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	18

ASPIRATION ET SYSTÈME FILTRANT DE LA POUSSIÈRE

Puissance moteur	W	---
Moteur balai central	W	280
Bruit	dB(A)	<70
Type de filtre - Matériel x numéro	Panneau - Papier x 1	
Surface filtrante - Secoueur des filtres	m ²	2,25 - Manuel
Bac à déchets: position - vidange - capacité	Arrière - Manuel - 40 l	
Poids (sans batteries)	Kg	62
Dimensions	mm	1285x750x965

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE

Brosse centrale polypropylène	40.0253.00
Brosse latérale polypropylène (**)	40.0260.00
Filtre à panneau en papier	39.0254.00
Secoueur de filtre manuel	---
Batterie 12V 105 Ah (*)	18.0004.00
Chargeur à bord 12V 12 A (*)	22.0675.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE

Brosse centrale en fibre naturelle	40.0254.00
Brosse centrale en nylon	40.0255.00
Brosse latérale en mixte acier	40.0256.00
Filtre panneau polyester	39.0255.00

(*) Pour version BC

(**) 2 brosses en accessoires fournis pour version LSB