

# HS MT 80

## ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНЫ УПРАВЛЯЕМАЯ ПЕШИМ ОПЕРАТОРОМ

HS MT 80 - подметально-уборочная машина, управляемая пешим оператором, практичная и прочная, идеально подходит для очистки поверхностей малых и средних размеров. Большая 780-миллиметровая полоса уборки позволяет достичь превосходных показателей благодаря производительности 3120 м<sup>2</sup>/ч: фактически, к центральной щётке шириной 550 мм добавляется ширина щётки, установленной на боковом кронштейне, который входит в стандартную комплектацию. Версия LSB, на которой установлены обе боковые щетки, достигает площади очистки до 1080 мм. Большой бумажный фильтр, легко очищаемый благодаря ручному встряхивателю, задерживает пыль, поднятую щёткой, что гарантирует оператору работу в условиях полной безопасности. HS MT 80 оснащена механическим тяговым механизмом, регулируемой скоростью и напрямую управляется рычагом, расположенным на наклонном руле, что позволяет работать без усилий и с полным комфортом. Версия BC оснащена батареями (12 В) и зарядным устройством на борту.



Кронштейн для левой боковой щётки (версии LSB)



Встроенное зарядное устройство (версии BC)



бумажный фильтр: Большая емкость фильтрации




Ручной встряхиватель фильтра



Механический рычаг активации тяги



Поворотные колеса с тормозом



Прочная стальная рама



Легкий доступ для обслуживания

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
HS MT 80	10.8080.00	1
HS MT 80 LSB (Left Side Brush)	12.8080.00	1
HS MT 80 BC	13.8080.00	1
HS MT 80 BC LSB (Left Side Brush)	17.8080.00	1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина уборки с центральной щёткой + боковым правым кронштейном + боковым левом кронштейном	мм	510 - 780 - 1080
Производительность	м <sup>2</sup> /ч	3120
Напряжение питания		Батарея 12 В
Потребляемая мощность	Вт	280
Привод		Механический тяги
IP-код		IP 20
<b>БАТАРЕИ</b>		
тип		Батарея 12 В 105 Ач (*)
Время работы	ч - минут	4 ч и 30 минут
Размеры отсека для аккумуляторов X количество	мм X шт.	170x350x270 x 1
<b>ЩЕТКИ</b>		
Центральная щётка длина x кол-во	мм x шт.	510 x 1
Боковая щётка диаметр + кол-во	мм x шт.	390 x 1
Двигатель боковой правой щётки	Вт	---
<b>ПРИВОД</b>		
Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	4
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	18
<b>ВСАСЫВАНИЕ И СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ</b>		
Мощность двигателя	Вт	---
Двигатель центральной щётки	Вт	280
Уровень шума	дБ(А)	<70
Тип фильтра - тип X количество		Панель - Бумажный x 1

Площадь фильтрации - встряхиватель фильтра	м <sup>2</sup>	2,25 - ручной
Контейнер для мусора: положение - выгрузка - вместимость		Задний - ручной - 40 л
Вес пустой (без батареи)	кг	62
Размеры	мм	1285x750x965

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Центральная полипропиленовая щётка	40.0253.00
Боковая полипропиленовая щётка (**)	40.0260.00
Панель бумажный фильтр	39.0254.00
Ручной встряхиватель фильтра	---
Батарея 12В 105 Ач (*)	18.0004.00
Встроенное зарядное устройство 12В 12 А (*)	22.0675.00

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Центральная щётка из натурального волокна	40.0254.00
Нейлоновая центральная щётка	40.0255.00
Боковая щётка из смешанной стали	40.0256.00
Полиэфирный фильтр	39.0255.00

(\*) Для версии BC

(\*\*) 2 щетки в стандартной комплектации Для версии LSB