

HS R 110

BARREDORAS CONDUCTOR SENTADO

La HS R 110 es una barredora compacta de conductor a bordo, es ideal para la limpieza de ambientes estrechos y congestionados. Su amplia anchura de limpieza de 860 mm permite alcanzar excelentes rendimientos gracias a una productividad de 6050 m²/h; de hecho, al cepillo central de 624 mm se añade la anchura del cepillo montado en el brazo lateral, suministrado como equipamiento estándar. La versión LSB, que incluye ambos cepillos laterales, alcanza los 1100 mm de ancho de limpieza. Sus tres filtros de cartucho, que se limpian con facilidad gracias al sacudidor de filtro eléctrico, y la aspiración sobre el cepillo lateral derecho, para eliminar el polvo que levanta el cepillo durante el trabajo, permiten al operador limpiar con la HS R 110 de manera totalmente segura. Las funciones principales de la máquina, que pueden seleccionarse directamente con los mandos situados en el volante, y la perfecta visibilidad, tanto durante el desplazamiento como durante el trabajo, garantizan al operador la máxima comodidad y ergonomía. La versión BC cuenta con baterías (12V) y cargador de baterías incorporado.



Mandos en el volante



Brazo de cepillo lateral izquierdo (versión LSB)



Aspiración en el cepillo lateral



Ágil y compacta: inversión "en U" en solo 190 cm



Asiento regulable, ergonómico y "envolvente"



Ruedas antiperforación

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
HS R 110	10.8110.00	1
HS R 110 LSB (Left Side Brush)	12.8110.00	1
HS R 110 BC	13.8110.00	1
HS R 110 BC LSB (Left Side Brush)	17.8110.00	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho de limpieza con cepillo central + cepillo lateral derecho + cepillo lateral izquierdo	mm	624 - 860 - 1100
Rendimiento horario	m ² /h	6050
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	940
Avance		Con tracción
Código IP		IP 20

BATERÍAS

Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12V 105Ah (*)	
Autonomía	h - min	2 h y 30 min
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	450x400x270 x 1

CEPILLOS

Longitud del cepillo central x número	mm x nr	624 x 1
Diámetro del cepillo lateral x número	mm x nr	390 x 1
Motor cepillo central	W	300
Motor del cepillo lateral derecho	W	60

TRACCIÓN

Potencia motor	W	400
Velocidad de avance máxima	km/h	6,5
Pendencia máxima superable con plena carga	%	10

ASPIRACIÓN Y SISTEMA FILTRANTE DE POLVO

Potencia motor	W	180
Ruido	dB(A)	71
Tipo de filtro - material x número		Cartucho - Papel x 3
Superficie de filtrado - Sacudidor de los filtros	m ²	3 - Eléctrico
Contenedor de basura: posición - vaciado - capacidad		Posterior - Manual - 50 l
Peso (sin baterías)	Kg	185
Dimensiones	mm	1240x885x1120

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Cepillo central	40.0257.00
Cepillo lateral de polipropileno (**)	40.0260.00
Sacudidor de filtro eléctrico	---
Filtro de cartucho de papel	39.0256.00
Levantador de aletas	---
Set de 2 baterías 12V 105 Ah (*)	18.0001.00
Cargador de baterías a bordo 24V 12 A (*)	22.0683.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo central de polipropileno	40.0258.00
Cepillo lateral de acero mixto	40.0256.00
Transportador de polvo	25.0624.00
Filtro de cartucho de poliéster	37.0257.00
Rueda delantera no deja huella	28.0045.00
Contador de horas	34.0631.00

(*) Para versión BC

(**) 2 cepillos en accesorios suministrados para versión LSB