

InPump 90.2 SP CF

ASPIRADORES EN SECO-HÚMEDO CON BOMBA DE DESCARGA INTEGRADA

Aspirador de polvo/líquido equipado con dos motores conmutables por separado. Gran capacidad y rendimiento. El innovador depósito de plástico, resistente a los impactos, "ShockProof" (SP), es extremadamente resistente. Gran maniobrabilidad, gracias a la práctica empuñadura y las ruedas de gran diámetro. El InPump 90.2 SP CF está equipado con una bomba de descarga integrada con liberación rápida "Integrated Pump" (InPump), que permite una rápida y continua aspiración de grandes cantidades de agua. El rendimiento único de este aspirador se adecúa perfectamente a los servicios de emergencia civil, por ejemplo en una inundación. Filtro de tela en el equipamiento standard.



Dos motores conmutables y sistema de bolla



Depósito de plástico resistente a los impactos



Enchufe de alimentación para la bomba de descarga



Bomba de descarga integrada con liberación rápida



Manguera de drenaje



Filtro de tela para partículas de suciedad gruesa



Boquilla de aspiración con ruedas laterales

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

InPump 90.2 SP CF

CÓDIGO

17981610001

PIEZAS / PALLET

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	220-240 V~	50/60 Hz
Potencia máxima	W	2300
Potencia nominal	W	1900
Capacidad del depósito	l	90
Capacidad útil	l	56
Potencia aspiración	l/s	100
Vacío	mbar	190
Nivel sonoro	db(A)	65
Código IP		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	29,8
Dimensiones	mm	520x620x920

BOMBA DE DESCARGA:

• Flujo de agua	l/min	max 220
• Potencia nominal máx	W	450
• Prestación de altura		8 m máx (flujo 20 l/min)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	Ø 40	CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos líquidos con ruedas		2512607
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela para partículas de suciedad gruesa		6610031

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Filtro de protección en nylon	3001009