

InPump 90.2 SP CF

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES AVEC POMPE DE REFOULEMENT INTÉGRÉE

Aspirateur à poussières/liquides équipé de deux moteurs commandables séparément. Grande capacité et hautes performances. Le fût innovant en plastique antichoc «ShockProof» (SP) est ultra-résistant. Facile à manœuvrer grâce à la poignée pratique et aux roues de grand diamètre. InPump 90.2 SP CF est équipé de la pompe d'évacuation intégrée à déclenchement rapide «Integrated Pump» (InPump), qui permet d'aspirer/libérer rapidement et en continu de grandes quantités d'eau, afin de vider facilement le fût de 90 l. Les performances uniques de cette machine sont particulièrement adaptées aux tâches civiles/d'urgence, comme en cas d'inondations. Filtre à tamis en équipement standard.



Deux moteurs commandables et système flottant




Réservoir en plastique résistant aux chocs



Prise d'alimentation de la pompe d'évacuation



Pompe d'évacuation intégrée à déclenchement rapide



Bouche d'évacuation



Filtre à tamis pour les saletés grossières



Suceur sol liquide avec roulettes latérales

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

InPump 90.2 SP CF

CODE

17981610001

PIÈCES / PALETTE

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	2300
Puissance nominale	W	1900
Capacité réservoir	l	90
Capacité utile	l	56
Débit air	l/s	100
Dépression	mbar	190
Niveau sonore	db(A)	65
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	29,8
Dimensions	mm	520x620x920

POMPE DE REFOULEMENT

• Débit d'eau	l/min	max 220
• Puissance maximale	W	450
• Hauteur		max 8 m (débit 20 l/min)

ACCESSOIRES FOURNIS

Ø 40

MODÈLE

Tuyau flexible 2,5 m	6010500
Tube télescopique en "S" (max 1 m)	2511606
Suceur sol liquide avec roulettes	2512607
Suceur plat	2511610
Filtre à tamis pour les saletés grossières	6610031

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE

Filtre de protection en nylon	3001017
-------------------------------	---------