

# M 26

## LAVAMOQUETAS

Lavamoqueta con carro, cuenta con 2 motores. El depósito es de acero inoxidable. La versión con bomba CEME tiene una potencia de 60 W, una capacidad de 4,25 l/min y una presión de 6 bares. La versión con bomba ULKA tiene una potencia de 48 W, una capacidad de 1,1 l/min y una presión de 7 bares. Presencia de termostato protección bomba. Mando independiente de accionamiento de la bomba. Sistema de descarga del depósito estándar. La versión Auto, específica para el sector de la automoción y lavado de coches, cuenta solo con la boca manual y el tubo de extracción de 6 m Ø 40.




Boquilla para suelos pulverizador (opcional)



Boquilla manual pulverizador



Conexión rápida



Sistema de descarga



Tanque solución de limpieza



Boquilla para suelos



Ideal para todo tipo de superficies

### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
M 26 I ULKA	19131210005	8
M 26 I CEME	19131212002	8
M 26 I Auto CEME	19131210191	8

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	220-240 V~	50/60 Hz
Potencia máxima	W	2300
Potencia nominal	W	1900
Capacidad depósito solución	l	12
Capacidad depósito recuperación	l	56
Potencia aspiración	l/s	100
Vacío	mbar	190
Nivel sonoro	db(A)	65
Código IP		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	24,5
Dimensiones	mm	610x540x920

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 3 m (***)	6493150
Tubo flexible 6 m (*)	6493151
Boquilla manual pulverización	7180074
Boquilla para suelos (**)	6935730

Ø 40

### ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Boquilla para suelos ALU	7180089

(\*) Para versión ULKA y Auto CEME

(\*\*) Para versión ULKA y CEME

(\*\*\*) Para versión CEME