

POWER InDust AX 20 SP/TP Z22



ASPIRATEURS INDUSTRIELS ANTI-DÉFLAGRANT MONOPHASÉS (SP) ET TRIPHASÉ (TP) CERTIFIÉ ATEX

L'aspirateur POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 est caractérisé par le groupe aspirant soufflant à canal latéral, certifié ATEX22 II 3D, avec le ventilateur claveté directement sur l'arbre du moteur. L'absence de dispositifs de transmission rend l'unité d'aspiration non seulement silencieuse et puissante, mais elle en permet une utilisation continue (24h), sans avoir besoin d'aucune maintenance ordinaire. Le refroidissement du moteur est assuré en permanence par une soupape de décharge avec filtre antistatique de sécurité. La jauge à vide, grâce à une surveillance constante de la dépression, est en mesure de détecter le niveau de colmatage des filtres ou d'autres parties du système d'aspiration. Tous les composants électriques de la machine sont certifiés antidéflagrants (EX). Le filtre à haute rendement de filtration (Classe M antistatique) et grande surface (3 m²) peut être facilement nettoyé, de manière semi-automatique, grâce à la valve choquante placée sur la chambre de filtration. Pour rendre extrêmement simple l'utilisation de l'aspirateur celui-ci est équipé d'une enveloppe de récupération, à décrochage rapide et d'un robuste chariot à roues ne laissant pas de traces. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 est disponible dans les versions monophasées (SP) et triphasées (TP), certification en classe M.



Silencieux et puissant



Shocking valve



Chariot robuste



Contrôle de colmatage des filtres



Filtre à cartouche conique



Certification ATEX Z22 II 3D



Large gamme d'accessoires antistatiques

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
POWER InDust AX 20 SP Z22	12058800001	1
POWER InDust AX 20 TP Z22	12008800001	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	230 V~ 50 Hz (*) 400 V ³ ~ 50 Hz (**)
Puissance nominale	W 1800
Capacité utile	l 20
Type de filtre	Filtre à cartouche polyester antistatique
Surface filtrante	m ² 3
Classe filtrant	M
Charge d'air sur le filtre	m ³ /m ² /h 83
Débit air	l/s 69
Dépression	mbar 180
Niveau sonore	dB(A) 75
Code IP	IP55 (SP) - IP65(TP)
Certification ATEX	Zones Atex - Marquage 22 - II 3 D
Poids (sans accessoires)	Kg 64
Dimensions	mm 520x480x1230

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	Ø 50 CODE
Filtre à cartouche conique polyester antistatique CLASSE M	2512716

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Kit accessoires antistatiques Ø 40	5200000
Manchon de raccordement antistatique Ø 40	2560901
Manchon de raccordement antistatique Ø 50/40	2560902
Raccordement droit	2511715
Tuyau flexible antistatique Ø 40	2511064
Embout tronconique Ø 40	2504714
Double tube et courbe Ø 40	2511716
Embout sol Ø 40	2512575

(*) Pour version POWER InDust AX 20 SP Z22

(**) Pour version POWER InDust AX 20 TP Z22

