POWER InDust AX 20 SP/TP Z22

ASPIRATEURS INDUSTRIELS ANTI-DÉFLAGRANT MONOPHASÉS (SP) ET TRIPHASÉ (TP) CERTIFIÉ ATEX

L'aspirateur POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 est caractérisé par le groupe aspirant soufflant à canal latéral, certifié ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, avec le ventilateur claveté directement sur l'arbre du moteur. L'absence de dispositifs de transmission rend l'unité d'aspiration non seulement silencieuse et puissante, mais elle en permet une utilisation continue (24h), sans avoir besoin d'aucune maintenance ordinaire. Le refroidissement du moteur est assuré en permanence par une soupape de décharge avec filtre antistatique de sécurité. La jauge à vide, grâce à une surveillance constante de la dépression, est en mesure de détecter le niveau de colmatage des filtres ou d'autres parties du système d'aspiration. Tous les composants électriques de la machine sont certifiés antidéflagrants (EX). Le filtre à haute rendement de filtration (Classe M antistatique) et grande surface (3 m²) peut être facilement nettoyé, de manière semi-automatique, grâce à la valve choquante placée sur la chambre de filtration. Pour rendre extrêmement simple l'utilisation de l'aspirateur celui-ci est équipé d'une enveloppe de récupération, à décrochage rapide et d'un robuste chariot à roues ne laissant pas de traces. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 est disponible dans les versions monophasées (SP) et triphasées (TP), certification en classe M.

Silencieux et puissant

Shocking valve

Chariot robuste

Contrôle de colmatage des filtres

Filtre à cartouche conique

Certification ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc

Large gamme d'accessoires antistatiques

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÉCES / PALETTE
POWER InDust AX 20 SP Z22	12058800001	1
POWER InDust AX 20 TP Z22	12008800001	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	230 V~ 50 Hz (*) 400 V³ ~ 50 Hz (**)	
Puissance nominale	W	1800
Capacité utile	l	20
Type de filtre	Filtre à cartouche polyester antistatique	
Surface filtrante	m²	3
Classe filtrant		M
Charge d'air sur le filtre	m³/m²/h	83
Débit air	l/s	69
Dépression	mbar	180
Niveau sonore	dB(A)	75
Code IP		IP55
Certification ATEX	Zones Atex - Marquage	22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc
Poids (sans accessoires)	Kg	64
Dimensions	mm	520x480x1230

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 50

MODÈLE	CODE
Filtre à cartouche conique polyester antistatique CLASSE M	2512716

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Kit accessoires antistatiques Ø 40	5200000
Manchon de raccordement antistatique Ø 40	2560901
Manchon de raccordement antistatique Ø 50/40	2560902
Raccordement droit (***)	2511715
Tuyau flexible antistatique Ø 40	2511064
Embout tronconique Ø 40	2504714
Double tube et courbe Ø 40	2511716
Embout sol Ø 40	2512575

(*) Pour version POWER InDust AX 20 SP Z22
(**) Pour version POWER InDust AX 20 TP Z22
(***) Obligatoire pour utilisation du tuyau flexible (2560901 + 2560902 + 2511064)