

POWER InDust AX 20 SP/TP Z22



ASPIRADORES INDUSTRIALES CON CERTIFICACIÓN ATEX MONOFÁSICOS (SP) Y TRIFÁSICOS (TP)

La aspiradora POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 se caracteriza por el grupo aspirador soplador de canal lateral, certificado ATEX22 II 3D, con el soplador acoplado directamente al eje del motor. Gracias a la ausencia de dispositivos de transmisión, la unidad aspirante no solo es silenciosa y potente, sino que permite su uso ininterrumpido (24 horas), sin necesidad de mantenimiento ordinario. El enfriamiento del motor está garantizado constantemente gracias a una válvula limitadora de vacío con filtro antiestático de seguridad. El vacuómetro, gracias a un control constante de la depresión, puede detectar el nivel de obstrucción de los filtros o de otras partes del sistema de aspiración. Todos los componentes eléctricos de la máquina están certificados como dispositivos antideflagrantes (EX). El filtro de elevada eficiencia de filtración (Clase M antiestático) y gran superficie (3 m²) puede limpiarse fácilmente, de forma semiautomática, gracias a la «shocking valve» montada en la cámara filtradora. La tapa de recuperación, de desenganche rápido, y el resistente carro con ruedas antihuella facilitan enormemente el uso de la aspiradora. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 está disponible en las versiones monofásica (SP) y trifásica (TP), con certificación de clase M.



Silencioso y potente



Shocking valve



Carriles resistente



Control de obturación del filtro



Filtro de cartuchos cónico



Certificación ATEX Z22 II 3D



Amplia gama de accesorios antiestático

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER InDust AX 20 SP Z22	12058800001	1
POWER InDust AX 20 TP Z22	12008800001	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	230 V~ 50 Hz (*) 400 V ³ ~ 50 Hz (**)
Potencia máxima	W 1800
Capacidad útil	l 20
Tipo de filtro	Filtro de cartuchos de poliéster antiestático
Superficie de filtrado	m ² 3
Clase de filtración	M
Carga de aire en el filtro	m ³ /m ² /h 83
Potencia aspiración	l/s 69
Vacío	mbar 180
Nivel de ruido	dB(A) 75
Código IP	IP55 (SP) - IP65 (TP)
Certificación ATEX	22 - II 3 D
Peso (sin accesorios)	Kg 64
Dimensiones	mm 520x480x1230

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	Ø 50 CÓDIGO
Filtro de cartuchos cónico de poliéster antiestático clase M	2512716

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Kit Accesorios antiestáticos Ø 40	5200000
Manguera antiestática Ø 40	2560901
Manguera antiestática Ø 50/40	2560902
Racor de conexión	2511715
Tubo flexible antiestático	2511064
Tronco cónico Ø 40	2504714
Tubo doble curva Ø 40	2511716
Boquilla para suelos Ø 40	2512575

(*) Para versión POWER InDust AX 20 SP Z22

(**) Para versión POWER InDust AX 20 TP Z22

