

# POWER InDust AX 20 SP/TP Z22



## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС АТЕХ ОДНОФАЗНЫЕ (SP) И ТРЕХФАЗНЫЕ (TP)

Промышленный пылесос POWER InDust AX 20 SP / TP Z22 характеризуется трехстадийным всасывающим блоком, сертифицированным ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc установленным непосредственно на вал электромотора. Отсутствие передаточных устройств делает блок всасывания не только бесшумным, но и обеспечивает непрерывное использование (24 часа) без необходимости регулярного обслуживания. Охлаждение двигателя обеспечивается в непрерывном режиме с помощью клапана сброса вакуума с фильтром антистатической безопасности. Вакуумный датчик, благодаря постоянному контролю разряжения в состоянии определить уровень засорения фильтра и других частей системы всасывания. Все электрические компоненты пылесоса имеют сертификаты взрывобезопасности (EX). Фильтр высокой эффективности фильтрации (антистатический класс M) и большая поверхность (3 м²) могут быть легко очищены полуавтоматическим способом, благодаря ударному клапану в фильтровальной камере. Чтобы сделать пылесос чрезвычайно простым в использовании, он оборудован быстроразъемным корпусом, прочной и надежной тележкой с колесами, не оставляющими следов. Power InDust AX 20 SP / TP Z22 доступен в однофазной (SP) и трехфазной версиях (TP) сертифицирован по классу M.



Мощность и  
бесшумность



Клапан сброса



Прочная тележка



Контроль  
засорения  
фильтра



Конический  
картриджный  
фильтр



Сертификация  
Atex 22 - II 3 D Ex  
tD IIIB T135°C X  
IP55 Dc



Широкий  
ассортимент  
антистатических  
аксессуаров

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
POWER InDust AX 20 SP Z22	12058800001	1
POWER InDust AX 20 TP Z22	12008800001	1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	230 В ~ 50 Гц (*) 400 В³ ~ 50 Гц (**)
Номинальная мощность	Вт 1800
Полезный объем мусоросборника	л 20
Тип фильтра	Антистатический полиэстеровый картрид
Площадь фильтрации	м² 3
Класс фильтрации	M
Пропускная способность фильтра	м³/м²/ч 83
Расход воздуха	л/с 69
Разрежение	мбар 180
Уровень шума	дБ(А) 75
IP-код	IP55
Сертификат АТЕХ	22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc
Вес (без принадлежностей)	кг 64
Размеры	мм 520x480x1230

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Антистатический конусный полиэфирный картриджный фильтр. Класс M	2512716

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Комплект антистатических аксессуаров Ø 40	5200000
Шланг антистатический Ø 40	2560901
Шланг антистатический 50/40	2560902
Прямое соединение (***)	2511715
Шланг антистатический Ø 40	2511064
Конусная насадка Ø 40	2504714
Трубка S-образной формы Ø 40	2511716
Щетка для пола Ø 40	2512575

(\*) Для версии POWER InDust AX 20 SP Z22

(\*\*) Для версии POWER InDust AX 20 TP Z22

(\*\*\*) Обязателен при использовании круглой насадки с Всасывающий шланг (2560901 + 2560902 + 2511064)

