

POWER InDust AX 60 TP Z22



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС АТЕХ

Промышленный пылесос POWER InDust AX 60 TP Z22 характеризуется трехстадийным всасывающим блоком, сертифицированным АТЕХ 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc установленным непосредственно на вал электромотора. Отсутствие передаточных устройств делает блок всасывания не только бесшумным и мощным, но и обеспечивает непрерывное использование (24 часа) без необходимости регулярного обслуживания. Магнитотермический выключатель защищает турбину при любых условиях. Охлаждение двигателя обеспечивается в непрерывном режиме с помощью клапана сброса вакуума с фильтром антистатической безопасности. Вакуумный датчик, благодаря постоянному контролю разряжения в состоянии определить уровень засорения фильтра и других частей системы всасывания. Все электрические компоненты пылесоса имеют сертификаты взрывобезопасности (EX). Фильтр высокой эффективности фильтрации (антистатический класс М) и большая поверхность (2 м²) могут быть легко очищены полуавтоматическим способом, благодаря ударному клапану в фильтровальной камере. Входной патрубок, расположенный под фильтром, позволяет одновременно всасывать пыль и твердые частицы. Чтобы сделать пылесос чрезвычайно простым в использовании, он оборудован быстроразъемным корпусом, прочной и надежной тележкой с колесами, не оставляющими следов. POWER InDust AX 60 TP Z22 доступен в трехфазной версии, сертифицирован по классу М.



Мощность и бесшумность



Прочная тележка



Ручной встраиватель



Большая вместимость



Контроль засорения фильтра



Антистатический полиэстеровый фильтр



Сертификация Atex 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc



Широкий ассортимент антистатических аксессуаров

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ

POWER InDust AX 60 TP Z22

Артикул

12108800001

КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	400 В ³ ~ 50 Гц	
Номинальная мощность	Вт	3000
Полезный объем мусоросборника	л	60
Тип фильтра	Антистатический полиэстеровый фильтр	
Площадь фильтрации	м ²	2
Класс фильтрации	М	
Пропускная способность фильтра	м ³ /м ² /ч	150
Расход воздуха	л/с	83
Разрежение	мбар	190
Уровень шума	дБ(А)	74
IP-код	IP55	
Сертификат АТЕХ	22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc	
Вес (без принадлежностей)	кг	80
Размеры	мм	650x630x1650

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Ø 50

МОДЕЛЬ

Антистатический полиэстеровый фильтр Класс М

Артикул

3001236

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ

Комплект антистатических аксессуаров Ø 50

Артикул

5200001

Шланг антистатический Ø 50

2560903

Переходник Ø 80 - Ø 50

2501315

Шланг антистатический Ø 50

2511063

Конусная насадка Ø 50

2504713

Трубка S-образной формы Ø 50

2511717

Щетка для пола Ø 50

2512576

