

POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI/M

ASPIRATEURS AVEC PRISE OUTILS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

Aspirateurs secs spécifiques avec raccord outils électriques et pneumatiques (Combi). Équipé du système de filtration à trois étapes FD (Fine Dust) (filtre fleece, filtre en toile et filtre à cartouche en PTFE téflon de classe M fournis de série) pour garantir les meilleures performances de filtration et une plus grande protection du moteur. Modèle équipé du système «SHOCKING VALVE», qui permet de nettoyer le filtre de manière semi-automatique et assure une durée extrême, en évitant le colmatage, la saturation et la réduction de la capacité de filtration. Aspirateur sec doté d'un chariot à roulettes et d'un moteur nouvelle génération puissant et à haute efficacité. Doté d'une prise pour accessoires électriques avec puissance installée maximum de 2000 Watts. Possibilité de fonctionnement manuel ou automatique, à savoir commandé par l'outillage relié. Moyenne capacité et puissance électrique installée élevée. Forte puissance d'aspiration. Filtre évacuation d'air. Châssis sur roulettes en plastique anti-choc avec porte accessoires. Interrupteur ON/OFF manuel ou automatique pour les outils électriques. Filtre nylon et filtre à cartouche HEPA (en option). Sac filtre en papier et filtre à cartouche standard. Utilisable en version aspirateur sec/humide uniquement avec les accessoires spécifiques à la demande. POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI est disponible en version M.



Tuyau flexible pour outil électrique ou pneumatique



Roulettes avant pivotantes



Prise électrique pour outil électrique



Raccord outils pneumatiques



Shocking valve



Roues de gros diamètre et porte accessoires



Manomètre (dans la version M)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI
POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI M

CODE

15731710001
16741710001

PIÈCES / PALETTE

8
8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|----------------|-------------|
| Tension-Fréquence | 220-240 V~ | 50/60 Hz |
| Puissance maximale | W | 1250 |
| Puissance nominale | W | 1100 |
| Capacité réservoir | l | 36 |
| Capacité utile | l | 25 |
| Capacité sac filtre | l | 19 |
| Filtering surface (textile filter) | m ² | 0,25 |
| Surface filtrante (filtre à cartouche) | m ² | 0,5 |
| Débit air | l/s | 71 |
| Dépression | mbar | 235 |
| Niveau sonore | db(A) | 60 |
| Code IP | | IPX4 |
| Longueur câble | m | 10 |
| Poids (sans accessoires) | Kg | 11,5 |
| Dimensions | mm | 500x380x820 |

ACCESSOIRES FOURNIS

| MODÈLE | Ø 40 |
|---|---------|
| MODÈLE | CODE |
| Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (COMBI) | 6010545 |
| Tuyau flexible 2,5 m | 6010500 |
| Brosse ronde | 2511615 |
| Suceur plat | 2511610 |
| Filtre à cartouche en PTFE (classe de filtration M) | 2512741 |
| Filtre textile | 6620000 |
| Sac filtre fleece avec bouchon l 19 | --- |

ACCESSOIRES EN OPTION

| MODÈLE | CODE |
|---|---------|
| Rallonge PVC 0,5 m | 2512000 |
| Embout pour tapis | 2512610 |
| Tube télescopique en "S" (max 1 m) | 2511606 |
| Suceur sol poussières | 6010000 |
| Suceur sol liquide | 6010011 |
| Filtre en nylon (surface filtrante 0,46 m ²) | 3001210 |
| Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 0,5 m ²) | 2512760 |
| Sac filtre fleece avec bouchon l 19 x 10 | 6481010 |
| Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10 | 6830030 |
| Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (EL) | 6010540 |

