

POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI/M

ПЫЛЕСОСЫ С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Модель для сухой уборки, с возможностью дооснащения для влажной уборки. Пылесос с высокоэффективной турбиной нового поколения и баком большой емкости. Оснащен трехступенчатой системой фильтрации FD (Fine Dust), включающей в себя Флисовый фильтр-мешок, тканевый фильтр и картриджный фильтр из тефлона PTFE класса М в стандартной комплектации, для обеспечения наилучшей производительности фильтрации и повышенной защиты двигателя. Модель оснащена системой «SHOCKING VALVE», которая позволяет в полуавтоматическом режиме очищать картриджный фильтр, что обеспечивает предельно долгий срок его эксплуатации, предотвращая засорение, закупоривание и снижение фильтрующей способности. Высокая мощность и большая сила всасывания. Фильтрация отработанного воздуха. Оснащен тележкой с системой хранения принадлежностей и большими колесами из ударопрочного пластика. Штепсельная розетка для подключения электрического инструмента мощностью до 2000 Вт. Разъем для подключения пневматического инструмента с рабочим давлением от 2 до 10 бар. Возможность ручного или автоматического режима работы, с управлением от подсоединенного инструмента. Для сбора жидкости необходимо заказать специальные аксессуары. POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI также доступны в классе фильтрации М.



Шланг для подключения инструмента



Штепсельная розетка для подключения электроинструмента



Разъем для подключения пневматических инструментов



Shocking valve



Изменение направления потока



Клавиши управления



Манометр (версия М)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI	15391710001	8
POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI M	15411710001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~ 50/60 Гц	
Максимальная мощность	Вт	1450
Номинальная мощность	Вт	1350
Объем мусоросборника	л	50
Полезный объем мусоросборника	л	35
Фильтр-мешок	л	19
Площадь фильтрации (тканевый фильтр)	м ²	0,35
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр)	м ²	0,5
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар	260
Уровень шума	дБ(А)	62
IP-код	IPX4	
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	15
Размеры	мм	540x490x840

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Всасывающий шланг с коленом Ø 29 5 м (COMBI)	6010545
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500
Круглая насадка с ворсом	2511615
Щелевая насадка	2511610
PTFE Картриджный фильтр (Класс М)	2512741
Тканевый фильтр	6730000
Флисовый фильтр-мешок с крышкой 19 л	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Щетка для чистки ковров	2512610
Удлинительная трубка S-образной формы (макс. 1 м)	2511606
Насадка для уборки пыли с пола	6010000
Насадка для влажной уборки пола	6010011
Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,62 м ²)	3001225
Картриджный фильтр HEPA (Площадь фильтрации 0,5 м ²)	2512760
Флисовый фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6481010
Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
Гибкий шланг для электроинструмента Ø 29 - 5 м (EL)	6010540

