POWER WD 80.2 P/I

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

Aspirateur eau & poussières à roulettes, haute efficacité, muni de deux moteurs de nouvelle génération haute puissance. Modèle équipé du nouveau système de filtration UFS (Ultra FilteRing System) qui, grâce à la bague intercalaire spéciale en polypropylène, maintient le filtre à cartouche (classe M) toujours installé, garantissant ainsi les meilleures performances d'aspiration et une protection maximale du moteur (même en cas d'utilisation incorrecte par l'opérateur). UFS est également pratique: le nettoyage et l'entretien du système flottant, indépendant de la tête du moteur, sont immédiats, simples et intuitifs. La version P est dotée d'un réservoir en polypropylène résistant aux chocs. La version I est dotée d'un conteneur en acier inoxydable. Dimensions et poids réduits et performances comparables à celles de machines plus grandes. Filtration air à la sortie. Filtre nylon, entretoise porte sacs, filtres à cartouche, sac papier optionnels.









Barre d'aspiration (en option)



Prise d'aspiration



Ultra FilteRing System



Filtre à cartouche en PTFE (classe de filtration M)



Filtre évacuation d'air

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE CODE	PIÉCES / PALETTE
POWER WD 80.2 P 14331210	0001 8
POWER WD 80.2 I 14374010	0001 8

Ultra

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	2500
Puissance nominale	W	2200
Capacité réservoir		80
Capacité utile		56
Capacité sac filtre		19
Surface filtrante (filtre textile)	m ²	0,4
Surface filtrante (filtre à cartouche)	m ²	1,2
Débit air	I/s	142
Dépression	mbar	225
Niveau sonore	db(A)	62
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	21,7 (P) - 23 (I)
Dimensions	mm	660x520x920

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø 40	
MODÈLE	CODE	
Tuyau flexible 2,5 m	6010500	
Tube rigide en "S"	2511600	
Suceur sol poussières	6010000	
Suceur sol liquide	6010011	
Brosse ronde	2511615	
Suceur plat	2511610	
Filtre textile	6830000	
Filtre à cartouche en PTFE	2512742	

ACCESSOIRES EN OPTION

(classe de filtration M)

CODE
2512000
6200150
n²) 3001220
3001016
2512761
x 10 6830030
2512610
6830015
6830005
6103054

CODE

^(*) Pour version I