

ROUND 45 D 55

PATENTED

AUTOLAVEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT SÉRIE ROUND 45 - TRACTÉE

Round 45 D 55 TOUCH est la nouvelle autolaveuse pensée expressément pour répondre aux exigences les plus spécifiques des professionnels du cleaning. Le design innovant et fonctionnel garantit ergonomie et confort maximums dans l'utilisation quotidienne. Les caractéristiques et les dotations techniques à l'avant-garde - 45 litres de capacité, trois heures d'autonomie, le tableau de commande interactif, la double pression de la tête de la brosse, la fonction « mode silencieux », le système automatisé de distribution du produit chimique - font de Round 45 un important point de référence dans le secteur, un idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et tous les milieux. La large brosse de 21" et une vitesse réglable jusqu'à 5 km/h permettent un rendement horaire de travail égal à 2650 m²/h. ROUND 45 est aujourd'hui disponible avec deux nouveautés d'une importance absolue : • TOUCH SYSTEM, le système à capteurs, breveté Ghibli & Wirbel, qui garantit à l'opérateur flexibilité et contrôle maximums dans l'utilisation de la machine. Simplicité, immédiateté, fiabilité : déplacer ROUND 45 avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif. • ECO SYSTEM, le nouveau programme écologique de Ghibli & Wirbel, facile à actionner depuis le tableau de commande, qui réduit les consommations et élimine les gaspillages en maintenant, de toute façon, les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement.



Panneau de commandes avec écran



Mot de passe d'accès, praticité et sécurité



Touch System



Filtre solution d'immersion



Débris tray + filtre de protection du moteur d'aspiration



Système d'essuyage réglable et compact



Eco System



Chemical mixing system

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

ROUND 45 D 55 TOUCH

ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH

CODE

10.4222.00

17.4222.00

PIÈCES / PALETTE

1

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	530
Largeur aspiration	mm	750
Rendement horaire (théorique - pratique)	m ² /h	2650 - 1590
Alimentation		Batterie 24 V
Puissance installée	W	1240
Avancement		Tracté
Code IP		IPX3

BATTERIES

Type		Set 2 batteries 12 V 105 Ah Gel (**)
Autonomie	h - min	2 h et 30 min
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	340x340x285 X 1

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Puissance moteur x numéro	W x nr	500 x 1
Vitesse moteur	tours/min.	165
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm ²	25,5 - 16,5 ; 30,5 - 19,7

TRACTION

Puissance moteur	W	180
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	5
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2

ASPIRATION

Puissance moteur	W	550
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH ₂ O	1250
Débit d'air	l/s	30
Bruit	dB(A)	63/57*

RÉSERVOIR

Type		Double réservoir
Capacité solution	l	45
Capacité récupération	l	47
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	109 / 189
Dimensions	mm	1210x560x1040

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE

Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Brosse 21" polypropylène ø 0.7	40.0003.00
Chargeur à bord 24 V 9 A (**)	22.0623.00
Set 2 batteries 12 V 105 Ah Gel (**)	18.0001.00
Élément de protection amovible (sans poils)	24.0265.00
Poils pour protection contre les éclaboussures	40.4003.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0091.01
Chemical mixing system (**)	96.0048.00
Poid supplémentaire pour la raclette (1x700 g) (***)(****)	96.0171.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE

Brosse 21" polypropylène ø 0.9	40.0103.00
Brosse 21" polypropylène ø 1.2	40.0303.00
Brosse 21" tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porte pad 485 mm (pour pad de 20")	40.1003.00
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0055.00

(*) Fonction mode silencieux

(**) Pour version BC CHEM

(***) 2 en accessoires fournis

(****) La limite maximum de poids installables est au nombre de deux, ce qui équivaut à 1400 g de poids supplémentaire total