

ROUND 45 D 60


 PATENTED

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE ROUND 45 - CON TRAZIONE

Round 45 D 60 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia - 45 litri di capacità, tre ore di autonomia, il pannello comandi interattivo, la doppia pressione della testata spazzola, la funzione "modalità silenziosa", il sistema automatizzato di erogazione del chimico - rendono Round 45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. L'ampia testata bispazzola e una velocità regolabile fino a 5 km/h permettono una resa oraria di lavoro pari a 3050 m²/h. ROUND 45 è oggi disponibile con due novità di assoluto rilievo: • TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Ghibli & Wirbel, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo. • ECO SYSTEM, il nuovo programma ecologico di Ghibli & Wirbel, facilmente azionabile dal pannello comandi, che riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo comunque, le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente.



Pannello di controllo con display



Password utente, praticità e sicurezza



Touch System



Filtro soluzione a immersione



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto



Eco System



Chemical mixing system

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO | CODICE | PEZZI / PALLET |
|-----------------------------|------------|----------------|
| ROUND 45 D 60 TOUCH | 10.4223.00 | 1 |
| ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH | 17.4223.00 | 1 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Larghezza pista lavaggio | mm | 600 |
| Larghezza di aspirazione | mm | 750 |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m ² /h | 3050 - 1830 |
| Alimentazione | | Batteria 24V |
| Potenza installata | W | 1190 |
| Avanzamento | | Trazionata |
| Codice IP | | IPX3 |

BATTERIE

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tipo | Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (***) |
| Autonomia | h - min 2 h e 30 min |
| Dimensioni vano batteria x numero | mm x nr 340x340x285 X 1 |

SPAZZOLE

| | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Diametro pad x numero | mm - inch x nr | 310 - 12" x 2 |
| Potenza motore x numero | W x nr | 450 x 1 |
| Velocità motore | giri/min. | 200 |
| Peso testata - pressione specifica | Kg - g/cm ² | 27 - 27 ; 32 - 32 |

TRAZIONE

| | | |
|--|------|-----|
| Potenza motore | W | 180 |
| Velocità avanzamento massima | Km/h | 5 |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | % | 2 |

ASPIRAZIONE

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------|
| Potenza motore | W | 550 |
| Depressione (colonna d'acqua) | mbar - mmH ₂ O | 1250 |
| Portata d'aria | l/s | 30 |
| Rumorosità | dB(A) | 63/57* |

SERBATOIO

| | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| Tipologia | | Doppio serbatoio |
| Capacità soluzione | l | 45 |
| Capacità recupero | l | 47 |
| Peso (a vuoto - con batterie) | Kg | 116 - 196 |
| Dimensioni | mm | 1125x670x1040 |

ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO | CODICE |
|--|------------|
| Tubo di carico acqua | 30.0024.00 |
| 12" Spazzola polipropilene ø 0.7 (**) | 40.0001.00 |
| Caricabatterie a bordo 24V 9A (***) | 22.0623.00 |
| Set 2 batterie 12V 105Ah (***) | 18.0001.00 |
| Paraspruzzi sganciabile (senza setole) | 24.0266.00 |
| Setole paraspruzzi | 40.4007.00 |
| Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro) | 96.0091.01 |
| Chemical mixing system (***) | 96.0048.00 |
| Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (**)(****) | 96.0171.00 |

ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO | CODICE |
|---|------------|
| 12" Spazzola polipropilene ø 0.9 | 40.0101.00 |
| 12" Spazzola polipropilene ø 1.2 | 40.0301.00 |
| 12" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80 | 40.0201.00 |
| Disco trascinatore 290 mm (per pad da 12") | 40.1001.00 |
| Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro) | 96.0055.00 |

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) 2 nella dotazione standard

(***) Per versione BC CHEM

(****) Il limite massimo di pesi installabili è due, raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale