ROUND 45 E 55

FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE **SERIE ROUND 45 - CON CABLE**

Round 45 E 55 TOUCH es la nueva fregadora pensada específicamente para satisfacer las exigencias más específicas de los profesionales de la limpieza. El diseño innovador y funcional garantiza la máxima ergonomía y confort en su uso cotidiano. Las características y las dotaciones técnicas más recientes y la doble presión del cabezal del cepillo hacen que ROUND 45 sea un importante punto de referencia en el sector, ideal para la limpieza de todas las superficies y ambientes. ROUND 45 ahora se encuentra disponible con dos novedades de absoluta importancia: • TOUCH SYSTEM, el sistema de sensores, patentado Ghibli & Wirbel. que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máguina. Sencillez, rapidez, fiabilidad: mover Round 45 TOUCH con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.

















Touch System

Filtro de inmersión

Filtro recogedor de | Secador regulable y | Sistema de depósito partículas grandes + filtro

compacto

abatible

CÓDIGO

10.4224.00

Protector de salpicaduras desmontable con cerdas

Prolongación del cable 25 m en el equipamiento estándar

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

ROUND 45 E 55 TOUCH

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO	
Tubo de llenado agua	30.0024.00	
Cable de prolongación 25 m	34.0427.00	
Cepillo 21" polipropileno ø 0.7	40.0003.00	
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0265.00	
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4003.00	
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0091.01	
Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (*)	96.0171.00	

PIEZAS / PALLET

ACCESORIOS OPCIONALES

AUGESCHIEG OF CICHALES	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo 21" polipropileno ø 0.9	40.0103.00
Cepillo 21" polipropileno ø 1.2	40.0303.00
Cepillo 21" tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porta pad 485 mm (por pad de 20")	40.1003.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0055.00
Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (*)	96.0171.00

(*) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es dos, alcanzando 1400 g de peso adicional total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS		
Anchura pista lavado	mm	530
Anchura de aspiración	mm	750
Rendimiento horario (teórico - real)	m²/h	2120 - 1060
Alimentación		Cable 230V - 50 Hz
Potencia instalada	W	1360
Avance		Manual
Código IP		IPX3
CEPILLOS		
Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	
Potencia del motor x número	W x nr	750 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	170
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm ²	29 - 18,8 ; 34 - 22
TRACCÍON		
Potencia motor	W	
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2
ASPIRACIÓN		
Potencia motor	W	600
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH ₂ 0	1250
Caudal de aire	I/s	30
Ruido	dB(A)	63
DEPÓSITO		
Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	1	45
Capacidad recuperación	1	47
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	91,5
Longitud del cable	m	25
Dimensiones	mm	1210x560x1040