

# ROUND 45 E 55



## AUTOLAVEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT SÉRIE ROUND 45 - À CÂBLE

Round 45 E 55 TOUCH est la nouvelle autolaveuse pensée expressément pour répondre aux exigences les plus spécifiques des professionnels du cleaning. Le design innovant et fonctionnel garantit ergonomie et confort maximums dans l'utilisation quotidienne. Les caractéristiques et les dotations techniques à l'avant-garde et la double pression de la tête de la brosse font de ROUND 45 un important point de référence dans le secteur, un idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et tous les milieux. ROUND 45 est aujourd'hui disponible avec une nouveauté d'une importance absolue: TOUCH SYSTEM, le système à capteurs, breveté Ghibli & Wirbel, qui garantit à l'opérateur flexibilité et contrôle maximums dans l'utilisation de la machine. Simplicité, immédiateté, fiabilité : déplacer ROUND 45 avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif.



Touch System



Filtre solution d'immersion



Débris tray + filtre de protection du moteur d'aspiration



Système d'essuyage réglable et compact



Réservoir basculante



Élément de protection amovible (avec poils)



Câble de 25 m standard

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

#### MODÈLE

ROUND 45 E 55 TOUCH

#### CODE

10.4224.00

#### PIÈCES / PALETTE

1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	530
Largeur aspiration	mm	750
Rendement horaire (théorique - pratique)	m <sup>2</sup> /h	2120 - 1060
Alimentation	Câble 230 V - 50 Hz	
Puissance installée	W	1360
Avancement	Manuel	
Code IP	IPX3	

#### BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Puissance moteur x numéro	W x nr	750 x 1
Vitesse moteur	tours/min.	170
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm <sup>2</sup>	29 - 18,8 ; 34 - 22

#### TRACTION

Puissance moteur	W	---
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	4
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2

#### ASPIRATION

Puissance moteur	W	600
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	1250
Débit d'air	l/s	30
Bruit	dB(A)	63

#### RÉSERVOIR

Type	Double réservoir	
Capacité solution	l	45
Capacité récupération	l	47
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	91,5
Longueur câble	m	25
Dimensions	mm	1210x560x1040

### ACCESSOIRES FOURNIS

#### MODÈLE

ACCESSOIRES FOURNIS	CODE
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Câble 25 m	34.0427.00
Brosse 21" polypropylène ø 0.7	40.0003.00
Élément de protection amovible (sans poils)	24.0265.00
Poils pour protection contre les éclaboussures	40.4003.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0091.01
Poid supplémentaire pour la raclette (1x700 g) (*)	96.0171.00

### ACCESSOIRES EN OPTION

#### MODÈLE

ACCESSOIRES EN OPTION	CODE
Brosse 21" polypropylène ø 0.9	40.0103.00
Brosse 21" polypropylène ø 1.2	40.0303.00
Brosse 21" tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porte pad 485 mm (pour pad de 20")	40.1003.00
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0055.00
Poid supplémentaire pour la raclette (1x700 g) (*)	96.0171.00

(\*) La limite maximum de poids installables est au nombre de deux, ce qui équivaut à 1400 g de poids supplémentaire total