

ROUND 45 E 55


 PATENTED

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE ROUND 45 - A CAVO

Round 45 E 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia e la doppia pressione della testata spazzola rendono ROUND 45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. ROUND 45 è oggi disponibile con una novità di assoluto rilievo: TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Ghibli & Wirbel, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza, affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.



Touch System



Filtro soluzione a immersione



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto



Serbatoio ribaltabile



Paraspruzzi sganciabile con setole



Cavo 25 m nella dotazione standard

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

ROUND 45 E 55 TOUCH

CODICE

10.4224.00

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	2120 - 1060
Alimentazione	Cavo 230V - 50Hz	
Potenza installata	W	1360
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	750 x 1
Velocità motore	giri/min.	170
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	29 - 18,8 ; 34 - 22

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	600
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	63

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	45
Capacità recupero	l	47
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	91,5
Lunghezza cavo	m	25
Dimensioni	mm	1210x560x1040

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Tube di carico acqua	CODICE	30.0024.00
21" Spazzola polipropilene ø 0.7		40.0003.00
Brush Solution Diffuser		96.0207.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)		24.0265.00
Setole paraspruzzi		40.4003.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)		96.0091.01
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (*)		96.0171.00
Prolunga cavo 25 m		34.0427.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

21" Spazzola polipropilene ø 0.9	CODICE	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene ø 1.2		40.0303.00
21" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80		40.0203.00
Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")		40.1003.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)		96.0055.00
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (*)		96.0171.00

(*) Il limite massimo di pesi installabili è due, raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale