

ROUND 45 M 55

PATENTED

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

Round 45 M 55 это поломоечная машина, специально разработанная для удовлетворения самых высоких требований в профессиональном клининге. Инновационный дизайн и функциональность, обеспечивают максимальную эргономичность и комфорт в ежедневном использовании. Технические характеристики и особенности: объем баков для воды 45/47 литров, три часа автономной работы, интерактивный пульт управления с защитой от не санкционированного доступа, усиленное в два раза давление прижима щетки, функция «тихий режим», автоматизированная система дозирования моющего средства – все это делает Round 45 M 55 идеальной поломоечной машиной для применения, как в промышленных масштабах, так и для уборки небольших площадей.



Панель управления с дисплеем



Пароль для доступа – безопасность



Сенсорная система управления



Встроенный фильтр для чистой воды



Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины



Компактная и Регулируемая Всасывающая балка



Eco System



Система дозирования моющего средства

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
ROUND 45 M 55 TOUCH	10.4221.00	1
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4221.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Ширина очистки	мм	530	
Ширина всасывающей балки	мм	750	
Производительность (теоретическая - практическая)	м ² /ч	2120 - 1270	
Напряжение питания		Батарея 24 В	
Потребляемая мощность	Вт	1060	
Привод		Механический	
IP-код		IPX3	
БАТАРЕИ			
тип		Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 76 Ач (*)	
Время работы	ч - минут	1 ч и 30 минут	
Размеры отсека для аккумуляторов x количество	мм x шт.	340x340x285 X 1	
ЩЕТКИ			
Диаметр пада X количество	мм - дюйм x шт.	530 - 21" x 1	
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	500 x 1	
Скорость вращения	об/мин	165	
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	25,5 - 16,5 ; 30,5 - 19,7	
ПРИВОД			
Мощность двигателя	Вт	---	
Максимальная скорость	км/ч	4	
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2	
ВСАСЫВАНИЕ			
Мощность двигателя	Вт	550	
Разряжение	мбар - мм H ₂ O	1250	
Расход воздуха	л/сек	30	
Уровень шума	дБ(А)	63/57 (**)	
БАК			
Тип		Двойной бак	
Объем бака для чистой воды	л	45	

Объем бака для грязной воды	л	47
Вес (пустой/с батареями)	кг	90,5 / 143,5
Размеры	мм	1210x560x1040

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Заливной шланг	30.0024.00
21" Полипропиленовая щетка ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Съёмная брызгозащита без щетины	24.0265.00
щетина для брызгозащиты	40.4003.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0091.01
Утяжелитель для всасывающей балки (1x700 g) (***)	96.0171.00
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 76 Ач (*)	18.0000.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (*)	22.0623.00
Система дозирования моющего средства (*)	96.0048.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
21" Полипропиленовая щетка ø 0,9	40.0103.00
21" Полипропиленовая щетка ø 1.2	40.0303.00
21" щетка Tупех ø 1.2 зернистость 80	40.0203.00
Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	40.1003.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0055.00
Утяжелитель для всасывающей балки (1x700 g) (***)	96.0171.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(*) версия BC CHEM

(**) Тихий режим

(***) Максимальный предел устанавливаемых весов-два, достигая 1400 г общего дополнительного веса

(****) По запросу и указывать при формировании заказа