

ROUND 45 SD 55


PATENTED

FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE SERIE ROUND 45 - CON TRACCIÓN

Round 45 SD 55 TOUCH es la fregadora diseñada específicamente para un uso diario: diseño innovador y funcional, capaz de garantizar el máximo confort y la mejor ergonomía. Sus características y prestaciones técnicas a la vanguardia hacen de la máquina ROUND 45 SD un importante punto de referencia en el sector, ideal para la limpieza de cualquier superficie y ambiente. La versión SD se presenta con novedades realmente importantes.

- **Simply Manual:** un sistema de soluciones capaz de conjugar los mejores rendimientos de lavado y secado con gran facilidad de uso y manejabilidad: una mezcla perfecta de facilidad de uso y economía que garantiza las mejores prestaciones de uso.
- **TOUCH SYSTEM:** el sistema de sensores, patentado, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control durante el uso de la máquina. Sencillez, rapidez y fiabilidad: mover ROUND 45 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.


ROUND 45 SD 55 TOUCH está disponible en tres versiones: una básica y dos full package, con cargador de baterías y baterías incluidos (hasta 2 horas y 45 minutos de tiempo de trabajo para versión BC PLUS).



Panel de mandos



Touch System



Filtro de inmersión



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Secador regulable y compacto

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.00	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Anchura pista lavado	mm	530
Anchura de aspiración	mm	750
Rendimiento horario (teórico - real)	m ² /h	2650 - 1590
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	1090
Avance		Con tracción
Código IP		IPX3

BATERÍAS

Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12 V 76 Ah (*) - Grupo batería Gel (2 piezas) 12 V 105 Ah (**)	
Autonomía	h - min	1 h y 30 min (*) - 2 h y 45 min (**)
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	340x340x285 X 1

CEPILLOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	530 - 21" x 1
Potencia del motor x número	W x nr	350 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	115
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm ²	25,5 - 16,5

TRACCIÓN

Potencia motor	W	180
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	550
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH ₂ O	1791
Caudal de aire	l/s	30
Ruido	dB(A)	63

DEPÓSITO

Tipología	Depósito doble	
Capacidad solución	l	45
Capacidad recuperación	l	47
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	109 / 189
Dimensiones	mm	1210x560x1040

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 21" polipropileno ø 0.7	40.0003.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 9 A (*) (**)	22.0623.00
Grupo batería (2 piezas) 12 V 76 Ah (*)	18.0000.00
Grupo batería (2 piezas) 12 V 105 Ah (**)	18.0001.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+de atrás)	96.0091.01
Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (***)(****)	96.0171.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 21" polipropileno ø 0.9	40.0103.00
Cepillo 21" polipropileno ø 1.2	40.0303.00
Cepillo 21" tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porta pad 485 mm (por pad de 20")	40.1003.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+de atrás)	96.0055.00

(*) Para versión BC

(**) Para versión BC PLUS

(***) 2 con el equipamiento estándar

(****) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es dos, alcanzando 1400 g de peso adicional total