

# ROUND 45 SD 55

PATENTED

## LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE ROUND 45 - CON TRAZIONE

Round 45 SD 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per l'utilizzo quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia rendono ROUND 45 SD un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SD si presenta con novità di assoluto rilievo.

- **Simply Driven:** un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di guidabilità ed utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo.

- **TOUCH SYSTEM:** il sistema a sensori, brevettato, che permette all'operatore massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo!

ROUND 45 SD 55 TOUCH è disponibile in tre versioni: una base e due full package, con caricabatterie e batterie inclusi (fino a 2 ore e 45 minuti di autonomia nella versione BC PLUS).



Pannello comandi



Touch System



Filtro soluzione a immersione



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO                      | CODICE     | PEZZI / PALLET |
|------------------------------|------------|----------------|
| ROUND 45 SD 55 TOUCH         | 10.4232.00 | 1              |
| ROUND 45 SD 55 BC TOUCH      | 13.4232.00 | 1              |
| ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH | 15.4232.00 | 1              |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| CARATTERISTICHE                 |                   |             |  |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--|
| Larghezza pista lavaggio        | mm                | 530         |  |
| Larghezza di aspirazione        | mm                | 750         |  |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m <sup>2</sup> /h | 2650 - 1590 |  |
| Alimentazione                   | Batteria 24V      |             |  |
| Potenza installata              | W                 | 1090        |  |
| Avanzamento                     |                   | Trazionata  |  |
| Codice IP                       |                   | IPX3        |  |

| BATTERIE |                                                                     |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tipo     | Set 2 batterie Gel 12V 76Ah (*) - Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (**) |  |  |

|                                   |         |                                      |  |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|--|
| Autonomia                         | h - min | 1 h e 30 min (*) - 2 h e 45 min (**) |  |
| Dimensioni vano batteria x numero | mm x nr | 340x340x285 X 1                      |  |

| SPAZZOLE                           |                        |               |  |
|------------------------------------|------------------------|---------------|--|
| Diametro pad x numero              | mm - inch x nr         | 530 - 21" x 1 |  |
| Potenza motore x numero            | W x nr                 | 350 x 1       |  |
| Velocità motore                    | giri/min.              | 115           |  |
| Peso testata - pressione specifica | Kg - g/cm <sup>2</sup> | 25,5 - 16,5   |  |

| TRAZIONE                                   |      |     |  |
|--------------------------------------------|------|-----|--|
| Potenza motore                             | W    | 180 |  |
| Velocità avanzamento massima               | Km/h | 5   |  |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | %    | 2   |  |

| ASPIRAZIONE                   |                           |      |  |
|-------------------------------|---------------------------|------|--|
| Potenza motore                | W                         | 550  |  |
| Depressione (colonna d'acqua) | mbar - mmH <sub>2</sub> O | 1791 |  |
| Portata d'aria                | l/s                       | 30   |  |
| Rumorosità                    | dB(A)                     | 63   |  |

### SERBATOIO

|                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| Tipologia                     |    | Doppio serbatoio |
| Capacità soluzione            | l  | 45               |
| Capacità recupero             | l  | 47               |
| Peso (a vuoto - con batterie) | Kg | 109 - 189        |
| Dimensioni                    | mm | 1210x560x1040    |

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO                                              | CODICE     |
|------------------------------------------------------|------------|
| Tubo di carico acqua                                 | 30.0024.00 |
| 21" Spazzola polipropilene Ø 0.7                     | 40.0003.00 |
| Brush Solution Diffuser                              | 96.0207.00 |
| Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro) | 96.0091.01 |
| Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (**)(****)   | 96.0171.00 |
| Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*)                      | 18.0000.00 |
| Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**)                    | 18.0001.00 |
| Caricabatterie a bordo 24V 9A (*) (**)               | 22.0623.00 |

### ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO                                           | CODICE     |
|---------------------------------------------------|------------|
| 21" Spazzola polipropilene Ø 0.9                  | 40.0103.00 |
| 21" Spazzola polipropilene Ø 1.2                  | 40.0303.00 |
| 21" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80                  | 40.0203.00 |
| Disco trascinate 485 mm (per pad da 20")          | 40.1003.00 |
| Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro) | 96.0055.00 |
| Fleet 4 You (****)                                | 96.0212.00 |
| Fleet & Key 4 You (****)                          | 96.0213.00 |

(\*) Per versione BC

(\*\*) Per versione BC PLUS

(\*\*\*\*) 2 nella dotazione standard

(\*) Il limite massimo di pesi installabili è due, raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale

(\*) Su richiesta e da definire in fase d'ordine