

ROUND 45 SM 55

PATENTED

SCHEUERSAUGMASCHINEN SERIE ROUND 45 MIT BEDIENANLEITUNG

Round 45 SM 55 TOUCH ist die Scheuersaugmaschine, die eigens für den täglichen Gebrauch konzipiert wurde: Innovatives und funktionales Design, das die maximale Ergonomie und den höchsten Komfort gewährleistet. Die Eigenschaften und die fortschrittliche technische Ausstattung machen ROUND 45 SM zu einem wichtigen Bezugspunkt im Sektor, ideal für die Reinigung aller Oberflächen und Umgebungen. Die SM Ausführung bietet absolut wichtige Neuheiten. • **Simply Manual:** Ein System von Lösungen, das die besten Leistungen beim Waschen und Trocknen mit der extremen Benutzerfreundlichkeit kombiniert: Eine perfekte Mischung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die die besten Leistungen bei der Verwendung gewährleistet. • **TOUCH SYSTEM:** Das patentierte Sensor-System, das dem Bediener bei der Verwendung der Maschine die maximale Flexibilität garantiert. Einfachheit, Unmittelbarkeit, Zuverlässigkeit: ROUND 45 mit einem Finger zu bewegen war noch nie so einfach und intuitiv! ROUND 45 SM 55 TOUCH ist in drei Ausführungen erhältlich: ein Base und zwei Full Package, mit Ladegerät und Batterien (bis 2 Stunden Akkulaufzeit Ausführungen BC PLUS).



Bedienfeld



Touch System

Tauch
ReinwasserfilterSammelfilter für
große Unreinheiten
+ Schutzfilter des
SaugmotorsEinstellbarer
und kompakter
Saugbalken

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00	1
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00	1
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.00	1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		
Arbeitsbreite Reinigen	mm	530
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m ² /h	2120 - 1270
Versorgung		Batterie 24V
Aufgenommene Leistung	W	750
Vorschub		Manuell
IP-Code		IPX3
BATTERIEN		
Typ		Gel-Batteriesatz (2 St.) 12V 50Ah (*) - Gel-Batteriesatz (2 St.) 12V 76Ah (**)
Batterielebensdauer	h - min	1 h und 15 min (*) - 2 h (**)
Abmessungen Batteriefach x Anzahl	mm x Anz	340x340x285 X 1
BÜRSTEN		
Durchmesser Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	530 - 21" x 1
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	350 x 1
Motordrehzahl	rpm	115
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g/cm ²	25,5 - 16,5
ZUGANTRIEB		
Motorleistung	W	---
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	Km/h	4
Steigleistung bei Volllast	%	2
SAUGEN		
Motorleistung	W	400
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mmH ₂ O	1189
Luftvolumenstrom	l/s	28
Geräuschentwicklung	dB(A)	63

TANK		
Typ		Doppelter Tank
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	45
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	47
Gewicht (ohne/mit Batterien)	Kg	90,5 / 143,5
Abmessungen	mm	1210x560x1040

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
Bürste 21" Polypropylen Ø 0,7	40.0003.00
Eingebautes Batterieladegerät 24 V 5 A (*)	22.0630.00
Batteriesatz (2 St.) 12 V 50 Ah (*)	18.0026.00
Eingebautes Batterieladegerät 24 V 9 A (**)	22.0623.00
Batteriesatz (2 St.) 12 V 76 Ah (**)	18.0000.00
Satz Sauglippen aus natürliche gummi (vorne/hinten)	96.0091.01
Extra Gewicht für Saugbalken (1x700 g) (***)	96.0171.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Bürste 21" Polypropylen Ø 0,9	40.0103.00
Bürste 21" Polypropylen Ø 1,2	40.0303.00
Bürste 21" Tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Pad treibteller 485 mm (für pad von 20")	40.1003.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne)	96.0055.00
Extra Gewicht für Saugbalken (1x700 g) (***)	96.0171.00

(*) Ausführungen BC

(**) Ausführungen BC PLUS

(***) Es können höchstens zwei Gewichte installiert werden, hierdurch erhöht sich das Gesamtgewicht um 1400 g