

ROUND 45 SM 55

PATENTED

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

Round 45 SM 55 TOUCH - полomoечная машина, предназначенная специально для ежедневного использования: инновационный дизайн и функциональность, способны обеспечить максимальную эргономичность и комфорт в работе. Передовые технические особенности и оснащение (45 литров, до трех часов автономной работы, удобная и интуитивно понятная панель управления) делают эти машины важной точкой отсчета в отрасли клининга. Round 45 семейства S идеально подходят для очистки всех поверхностей.

- **Simply Manual:** система решений, которая сочетает в себе лучшие показатели уборки с предельной простотой использования: идеальное сочетание удобства и экономии, обеспечивающее максимальную эффективность использования.

- **TOUCH SYSTEM:** запатентованная система датчиков, которая гарантирует операторам максимальную гибкость и контроль над использованием машины.

Простота, оперативность и надежность: перемещение ROUND 45 с помощью одного пальца никогда не было таким удобным! ROUND 45 SM 55 TOUCH выпускается в три варианта: один базовый и двух полный комплект, с зарядными устройствами и аккумуляторами (до 2 часов автономной работы версия BC PLUS).



Панель управления



Система Touch



Встроенный фильтр для чистой воды



Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины



Компактная и Регулируемая Всасывающая балка

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

| МОДЕЛЬ | АТИКУЛ | КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ |
|------------------------------|------------|-----------------|
| ROUND 45 SM 55 TOUCH | 10.4231.00 | 1 |
| ROUND 45 SM 55 BC TOUCH | 13.4231.00 | 1 |
| ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH | 15.4231.00 | 1 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
|---|-------------------|--------------|
| Ширина очистки | мм | 530 |
| Ширина всасывающей балки | мм | 750 |
| Производительность (теоретическая - практическая) | м ² /ч | 2120 - 1270 |
| Напряжение питания | Батарея 24 В | |
| Потребляемая мощность | Вт | 750 |
| Привод | | Механический |
| IP-код | | IPX3 |

| БАТАРЕИ | | |
|---|-----------|--|
| тип | | Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 50 Ач (*) - Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 76 Ач (**) |
| Время работы | ч - минут | 1 ч и 15 минут (*) - 2 ч (**) |
| Размеры отсека для аккумуляторов х количество | мм х шт. | 340x340x285 X 1 |

| ЩЕТКИ | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------|
| Диаметр пада X количество | мм - дюйм х шт. | 530 - 21" x 1 |
| Мощность двигателя х кол-во | Вт х шт. | 350 x 1 |
| Скорость вращения | об/мин | 115 |
| Давление прижима щетки | кг - г/см ² | 25,5 - 16,5 |

| ПРИВОД | | |
|---|------|-----|
| Мощность двигателя | Вт | --- |
| Максимальная скорость | км/ч | 4 |
| Максимальный уклон, при полной нагрузке | % | 2 |

| ВСАСЫВАНИЕ | | |
|--------------------|----------------------------|------|
| Мощность двигателя | Вт | 400 |
| Разряжение | мбар - мм H ₂ O | 1189 |
| Расход воздуха | л/сек | 28 |
| Уровень шума | дБ(А) | 63 |

| БАК | | |
|-----------------------------|----|---------------|
| Тип | | Двойной бак |
| Объем бака для чистой воды | л | 45 |
| Объем бака для грязной воды | л | 47 |
| Вес (пустой/с батареями) | кг | 90,5 / 143,5 |
| Размеры | мм | 1210x560x1040 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

| МОДЕЛЬ | АТИКУЛ |
|---|------------|
| Заливной шланг | 30.0024.00 |
| 21" Полипропиленовая щетка Ø 0.7 | 40.0003.00 |
| Brush Solution Diffuser | 96.0207.00 |
| Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя) | 96.0091.01 |
| Утяжелитель для всасывающей балки (1x700 г) (***) | 96.0171.00 |
| Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 50 Ач (*) | 18.0026.00 |
| Встроенное зарядное устройство 24 В 5 А(*) | 22.0630.00 |
| Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 76 Ач (**) | 18.0000.00 |
| Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (**) | 22.0623.00 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| МОДЕЛЬ | АТИКУЛ |
|--|------------|
| 21" Полипропиленовая щетка Ø 0,9 | 40.0103.00 |
| 21" Полипропиленовая щетка Ø 1.2 | 40.0303.00 |
| 21" щетка Tuxex Ø 1.2 зернистость 80 | 40.0203.00 |
| Приводной диск 485 мм (Для пада 20") | 40.1003.00 |
| Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя) | 96.0055.00 |
| Утяжелитель для всасывающей балки (1x700 г) (***) | 96.0171.00 |
| Fleet 4 You (****) | 96.0212.00 |
| Fleet & Key 4 You (****) | 96.0213.00 |

(*) версия BC

(**) версия BC PLUS

(***) Максимальный предел устанавливаемых весов-два, достигая 1400 г общего дополнительного веса

(****) По запросу и указывать при формировании заказа