

ROYAL 15 E 38

FREGADORAS COMPACTAS CON ACOMPAÑANTE SERIE ROYAL 15

Royal 15 es la fregadora-secadora compacta con conductor a pie ideal para la limpieza de superficies pequeñas y medianas como tiendas, laboratorios, oficinas y restaurantes. Con sus 15 litros de capacidad y 385 mm de pista de lavado, garantiza un rendimiento de hasta 1.540 m²/h. El manillar reclinable de aluminio, robusto y extremadamente manejable, permite la máxima maniobrabilidad en espacios reducidos. El diseño también está estudiado hasta el último detalle para garantizar la máxima comodidad del operador: las líneas limpias que definen su estructura compacta y el uso de prácticos compartimentos en los que guardar todas las partes salientes de la máquina (como tubos y cables) contribuyen a mejorar la maniobrabilidad de Royal 15. El uso de la máquina es sencillo y se ve facilitado por el práctico e intuitivo panel de mandos que permite controlar las funciones principales. El programa ECO SYSTEM reduce el consumo y elimina los derroches, manteniendo las mejores prestaciones de limpieza con el máximo respeto del medio ambiente. El bajo nivel de ruido, garantizado por la función de modo silencioso, hace que Royal sea perfecta para la limpieza diaria en entornos «sensibles» (hospitales, residencias de ancianos, colegios). Royal 15 E 38 se alimenta con electricidad y cuenta con un cable estándar de 15 metros.



Manillar regulable y reclinable



Panel de mandos con pantalla



Eco system



Tapa desmontable + flotador + filtro de protección del motor



Escobillas de secado compactas: secado perfecto incluso en curvas



Ruedas de gran diámetro que no dejan marcas



Cable desenganchable de 15 metros



Acceso fácil a todos los componentes

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

ROYAL 15 E 38

CÓDIGO

10.5050.00

PIEZAS / PALLET

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	385
Anchura de aspiración	mm	477
Rendimiento horario (teórico - real)	m ² /h	1540 - 924
Alimentación	Cable 230 V - 50 Hz	
Potencia instalada	W	470
Avance		Manual
Código IP		IPX3

CEPILLOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	385 - 15"x1
Potencia del motor x número	W x nr	280 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	130
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm ²	39 - 52

TRACCIÓN

Potencia motor	W	---
Velocidad de avance máxima	Km/h	---
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	150
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH ₂ O	140 - 1427
Caudal de aire	l/s	21
Ruido	dB(A)	64 / 61 (*)

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	15
Capacidad recuperación	l	17
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	46,2 / ---
Longitud del cable	m	15
Dimensiones	mm	772x477x731

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO

Tubo de llenado agua	30.0369.00
Cepillo 15" polipropileno ø 0.7	40.0008.00
Set de gomas secador para (frente+detrás)	96.0218.00
Cable de prolongación 15 m	34.0285.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO

Cepillo 15" polipropileno (suave) ø 0.5	40.0408.00
Cepillo 15" polipropileno ø 0.9	40.0108.00
Cepillo 15" tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Porta pad 355 mm (por pad de 15")	40.1008.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0218.01
Kit protector de salpicaduras	96.0211.00

(*) Función en modalidad silenciosa