

# ROYAL 15 E 38

## КОМПАКТНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROYAL 15

Royal 15 - это компактная поломоечно-сушильная машина, управляемая пешим оператором, идеально подходящая для уборки небольших и средних площадей, таких как магазины, лаборатории, офисы и рестораны. 15-литровая емкость и полоса уборки 385 мм гарантируют производительность до 1 540 м<sup>2</sup>/ч. Прочная и очень маневренная алюминиевая откидная ручка обеспечивает максимальную маневренность в ограниченном пространстве. Дизайн также продуман до мелочей для обеспечения максимального комфорта оператора: чистые линии, определяющие его компактную структуру, и использование практичных отсеков для хранения всех выступающих частей машины (таких как трубы и кабели) помогают улучшить маневренность Royal 15. Использование машины просто и облегчается благодаря практичной и интуитивно понятной панели управления, которая позволяет контролировать основные функции. Программа ECO SYSTEM снижает потребление и устраняет отходы, сохраняя при этом наилучшую эффективность очистки и бережно относясь к окружающей среде. Низкий уровень шума, гарантированный функцией бесшумного режима, делает модель Royal идеальной для дневной уборки в "тихих" помещениях (больницы, дома престарелых, школы). Royal 15 E 38 питается от сети и поставляется со стандартным 15-метровым кабелем.



Регулируемая и откидывающаяся ручка




Панель управления с дисплеем



Эко-система




Съемная крышка + поплавковый выключатель + фильтр защиты двигателя



Компактное чистящее устройство: идеальная сушка даже на поворотах



Колеса, не оставляющие следы, большого диаметра



Электрический кабель 15 м



Легкий доступ ко всем компонентам

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

**МОДЕЛЬ**  
ROYAL 15 E 38

**Артикул**  
10.5050.00

**КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ**  
1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	385
Ширина всасывающей балки	мм	477
Производительность (теоретическая - практическая)	м <sup>2</sup> /ч	1540 - 924
Напряжение питания	Кабель 230 В - 50 Гц	
Потребляемая мощность	Вт	470
Привод		Механический
IP-код		IPX3

#### ЩЕТКИ

Диаметр пад X количество	мм - дюйм x шт.	385 - 15"x1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	280 x 1
Скорость вращения	об/мин	130
Давление прижима щетки	кг - г/см <sup>2</sup>	39 - 52

#### ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	---
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2

#### ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	150
Разряжение	мбар - мм H <sub>2</sub> O	140 - 1427
Расход воздуха	л/сек	21
Уровень шума	дБ(А)	64 / 61 (*)

#### БАК

Тип	Двойной бак	
Объем бака для чистой воды	л	15
Объем бака для грязной воды	л	17
Вес (пустой/с батареями)	кг	46,2 / ---
Длина кабеля	м	15
Размеры	мм	772x477x731

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Заливной шланг	30.0366.00
15" Полипропиленовая щетка Ø 0,7	40.0008.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0218.00
Удлинитель 15 м	34.0285.00

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
15" щетка полипропилен Ø 0,5	40.0408.00
15" Полипропиленовая щетка Ø 0,9	40.0108.00
15" щетка Тупех Ø 0.9 зернистость 240	40.0208.00
Приводной диск 355 мм (Для пада 15")	40.1008.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0218.01
Комплект брызгозащиты	96.0211.00

(\*) Тихий режим