RUNNER R 150 FD 85 CHEM

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE RUNNER

Runner est l'autolaveuse autoportée Ghibli & Wirbel pensé pour les grands espaces. Le choix nécessaire pour qui cherche puissance, fiabilité et performances de haut niveau sans renoncer au confort. La vaste piste de lavage (850 mm), associée à une productivité d'environ 5000 m²/h, garantit la solution parfaite pour le nettoyage de grandes zones. Résultats de nettoyage excellents grâce à la pression au sol réglable (trois niveaux jusqu'à 89 kg de pression maximum) et à l'action du détergent (chemical mixing system) ; la raclette large et « réactive » assure des résultats de séchage au top sur tout type de surface. Runner a été projetée pour assurer à l'opérateur le maximum en termes d'efficacité et de confort: toutes les fonctions principales de la machine sont facilement gérables depuis le tableau de commande pratique et intuitif ; l'accessibilité facile à la machine, associée à l'excellente visibilité, assure commodité et praticité, même pour des sessions de travail particulièrement longues et fatigantes. La version BC dispose de batteries (36V) et de chargeur.

Commande panneau muni d'écran

Trois niveaux de pression au sol sélectionnables

Chemical mixing system

Protection anti-éclaboussures latérale

Accès facile à toutes les composantes

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÉCES / PALETTE
RUNNER R 150 FD 85 CHEM	10.0785.00	1
RUNNER R 150 FD 85 BC CHEM	13.0785.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		
Largeur piste lavage	mm	850
Largeur aspiration	mm	1050
Rendement horaire (théorique - pratique)	m²/h	5.000- 3.000
Alimentation		Batterie 36 V
Puissance installée	W	2650
Avancement		Tracté
Code IP		IPX3
BATTERIES		
Type	Set 6 batteries 6 V 240 Ah Gel (***)	
Autonomie	h - min	5 h
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	540x295x380 X 2
BROSSES		
Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	440 - 17” x 2
Puissance moteur x numéro	W x nr	500 x 2
Vitesse moteur	tours/min.	135
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm²	52;67;89 - 23;29;39
TRACTION		
Puissance moteur	W	900
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	6
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2
Inclinaison maximale atteignable à vide	%	16
ASPIRATION		
Puissance moteur	W	600
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH_2O	165 - 1.700
Débit d'air	l/s	32
Bruit	dB(A)	67/59*

RÉSERVOIR		
Type		Double réservoir
Capacité solution	l	150
Capacité récupération	l	160
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	284/572
Dimensions	mm	1850x1020x1380

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Brosse 17” polypropylène Ø 0,9 (**)	40.0107.00
Caoutchoucs pare-éclaboussures latérale (para)	39.0109.00
Ensemble de caoutchouc pour le système d'essuyage en para (avant/arrière)	96.0162.00
Chargeur de batterie 36 V 28 A (***)	18.0050.00
Ensemble de 6 batteries gel 6 V 240 Ah (***)	18.0011.00
Pare-chocs	25.0524.00
Chemical mixing system	22.0579.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
17” Brosse polypropylène souple Ø 0,7 bleue	40.0007.00
17” Brosse polypropylène dur Ø 1,2	40.0307.00
Porte pad 420 mm (pour pad de 17”)	40.1007.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane (avant/arrière)	96.0163.00

(*) Fonction mode silencieux
(**) 2 brosses en accessoires fournis
(***) Pour version BC