

R R 300 FD 130 CHEM

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE R

R R 300 FD 130 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di grandi dimensioni. 300 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (1300 mm) garantiscono, infatti, una produttività di circa 10400 m²/h. Potente, robusta ed affidabile, R 300 è in grado di affrontare lo sporco più difficile ed ostinato e di lavorare in ambienti ampi come parcheggi, magazzini, reparti di produzione e logistiche. La pressione a terra regolabile (fino a 90 kg), l'azione del detergente (chemical mixing system) e i due motori di aspirazione a tre stadi assicurano risultati di pulizia e di asciugatura eccellenti. Il pannello comandi, pratico e intuitivo, permette il controllo e la gestione di tutte le attività della macchina. La funzione ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Inoltre, premendo un unico pulsante, è possibile personalizzare e memorizzare diversi programmi di lavoro a seconda delle esigenze. Grazie al piantone dello sterzo regolabile ed al sedile, comodo ed avvolgente, anch'esso regolabile, R 300 garantisce massima ergonomia e comfort per l'operatore, anche durante sessioni di lavoro prolungate. I modelli RD sono caratterizzati dalla trazione sulle ruote posteriori, l'ideale per superare forti pendenze anche su superfici bagnate. R 300, disponibile in più versioni, base e full package (BC), con batterie e caricabatterie inclusi, è in grado di raggiungere perfino 5 ore di autonomia!



Pannello comandi con display



Chemical mixing system



Piantone sterzo regolabile



Debris tray + filtro motore aspirazione



Agile accesso a tutte le componenti



Sedile regolabile ed ergonomico



Grande autonomia, fino a 5 ore di lavoro



Trazione sulle ruote posteriori (versioni RD)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

| |
|------------------------|
| R R 300 FD 130 CHEM |
| R R 300 RD 130 CHEM |
| R R 300 FD 130 BC CHEM |
| R R 300 RD 130 BC CHEM |

CODICE

| |
|------------|
| 10.0913.00 |
| 10.0913.50 |
| 13.0913.00 |
| 13.0913.50 |

PEZZI / PALLET

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Larghezza pista lavaggio | mm | 1300 |
| Larghezza di aspirazione | mm | 1360 |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m ² /h | 10400 - 6240 |
| Alimentazione | Batteria 36V | |
| Potenza installata | W | 4600 |
| Avanzamento | Trazionata | |
| Codice IP | IPX3 | |

BATTERIE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tipo | Batteria Pb Wet 36V 525Ah (*) |
| Autonomia | h - min 5 h |
| Dimensioni vano batteria x numero | mm x nr 620X640X540 X 1 |

SPAZZOLE

| | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------|
| Diametro pad x numero | mm - inch x nr | 490 - 19" x 3 |
| Potenza motore x numero | W x nr | 400 x 3 |
| Velocità motore | giri/min. | 160 |
| Peso testata - pressione specifica | Kg - g/cm ² | 90 - 21,2 |

TRAZIONE

| | | |
|--|------|------|
| Potenza motore | W | 2000 |
| Velocità avanzamento massima | Km/h | 9 |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | % | 2 |
| Pendenza massima superabile a vuoto | % | 16 |

ASPIRAZIONE

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Potenza motore | W | 480 x 2 |
| Depressione (colonna d'acqua) | mbar - mmH ₂ O | 147 - 1500 |
| Rumorosità | dB(A) | 68 |

SERBATOIO

| | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| Tipologia | | Doppio serbatoio |
| Capacità soluzione | l | 280 |
| Capacità recupero | l | 305 |
| Peso (a vuoto - con batterie) | Kg | 712 - 1315 |
| Dimensioni | mm | 2060x1360x1550 |

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

| | |
|--|------------|
| 19" Spazzola polipropilene Ø 0,6 (**) | 40.0054.00 |
| Gomma paraspruzzi laterale (***) | 39.0280.00 |
| Gomma tergitore in gomma naturale (fronte) | 39.0275.00 |
| Gomma tergitore in gomma naturale (retro) | 39.0274.00 |
| Batteria 36V 525Ah (*) | 18.0097.00 |
| Caricabatterie 36V 60A (*) | 18.0098.00 |
| Chemical mixing system | 96.0199.00 |
| Trazione posteriore (****) | --- |

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

| | |
|---|------------|
| 19" Spazzola polipropilene Ø 0,3 | 40.0451.00 |
| 19" Spazzola mischia | 40.0262.00 |
| 19" Spazzola tynex Ø 1,2 | 40.0217.00 |
| Disco trascinatore 460 mm (per pad da 18") | 40.1014.00 |
| Gomma tergitore poliuretano (fronte) | 39.0277.00 |
| Gomma tergitore poliuretano (retro) | 39.0276.00 |
| Kit spazzola laterale destra spazzante (****) | 96.0201.00 |
| Kit Water Stop | 96.0198.00 |

(*) Per versione BC

(**) 3 spazzole nella dotazione standard

(***) 2 nella dotazione standard

(****) Per versioni RD

(*****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine