


# S2 80 D70

## ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ S2

Поломоечная машина S2 80 D 70. Благодаря двойной щетке и двойному «модулированному» приводу с дифференциалом, гарантирует отличную маневренность и полную безопасность эксплуатации в любых рабочих условиях. Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина. Версия S2 80 D 70 BC характеризуется наличием встроенного зарядного устройства и четырех гелевых батарей. Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая панель управления, счетчик часов и потенциометр для регулировки рабочей скорости. Щеточный узел с двумя мощными электромоторами, отбойниками и брызговиком. Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.



Бак для грязной воды с газовой пружиной



Усовершенствованное крепление всасывающей балки



Панель управления



Прочный каркас

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
S2 80 D 70	10.0270.00	1
S2 80 D 70 BC	13.0270.00	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	700
Ширина всасывающей балки	мм	950
Производительность (теоретическая - практическая)	м <sup>2</sup> /ч	3400 - 2040
Напряжение питания	Батарея 24 В	
Потребляемая мощность	Вт	1520
Привод		Электропривод
IP-код		IPX3
БАТАРЕИ		
тип		Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 180 Ач (*)
Время работы	ч - минут	4 ч
Размеры отсека для аккумуляторов x количество	мм x шт.	485x380x290 X 1
ЩЕТКИ		
Диаметр пад X количество	мм - дюйм x шт.	360 - 14" x 2
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	350 x 2
Скорость вращения	об/мин	190
Давление прижима щетки	кг - г/см <sup>2</sup>	35 - 31,2
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	250
Максимальная скорость	км/ч	5
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	570
Разряжение	мбар - мм Н <sub>2</sub> O	165 - 1.700
Расход воздуха	л/сек	32
Уровень шума	дБ(А)	66

БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	80
Объем бака для грязной воды	л	90
Вес (пустой/с батареями)	кг	129 / 255
Размеры	мм	1250x710x1080

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Заливной шланг	30.0024.00
14" Полипропиленовая щетка ø 0,9 (**)	40.0106.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Защита от брызг	39.0023.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0160.00
Комплект батарей 4X6В 180 Ач (*)	18.0009.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 20А(*)	22.0046.00

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
14" Полипропиленовая щетка ø 0,7	40.0006.00
14" Полипропиленовая щетка ø 1,2	40.0306.00
14" щетка Tuxex ø 0,9 зернистость 80	40.0206.00
Приводной диск 345 мм (Для пада 14")	40.1006.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0161.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(\*) версия BC

(\*\*) 2 щетки в стандартной комплектации

(\*\*\*) По запросу и указывать при формировании заказа