

SB 143 L

ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 17" - 154 ОБ/МИН. ERGOLINE


Модели с рабочей шириной 430 мм. Благодаря эффективному сочетанию мощности, веса и скорости эти модели подходят для любых уборочных и ремонтных работ. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия - планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.

L10: Базовая модель с рабочей шириной 430 мм.

L13: Версия с электродвигателем повышенной мощности для особо ответственных и сложных работ.

L16: Версия со специальным высокопроизводительным электродвигателем, позволяющим оптимизировать использование отдельных принадлежностей, таких как шлифовальные круги, скребки и наждачная бумага.

L22: Модель с электродвигателем мощностью 3 л.с. для любых профессиональных целей, обеспечивающим выполнение самых тяжелых работ.



Планетарный редуктор



Планетарный редуктор (L22)



Шарнирное крепление рукоятки



Система крепления приводного диска и щетки



Возможность использования дополнительного утяжелителя (опция)



Бак 12 литров (опция)



Комплект для удаления пыли (опция)



Новая пластиковая крышка (L 22)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

| МОДЕЛЬ | Артикул | КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ |
|-------------|--------------|-----------------|
| SB 143 L 10 | 00-183EL-GH | 16 |
| SB 143 L 13 | 00-185EL-GH | 16 |
| SB 143 L 16 | 00-190EL-GH | 16 |
| SB 143 L 22 | 00-187EL-GH1 | 16 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Рабочая ширина – щетки | мм | 430 |
| Частота вращения щетки | об/мин | 154 |
| Напряжение | В | 220 - 240 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1000/1300/1600/2200 |
| Прижим щетки | г/см ² | 40,3 - 40,8 - 41,3 - 45,3 |
| Рабочая высота | мм | 330/360 (L10, L13, L16/L22) |
| Разъем для подключения пылесоса | да | |
| Уровень шума | дБ(А) | <54 |
| Трансмиссия | Планетарный редуктор | |
| IP-код | IPX4 | |
| Длина кабеля | м | 12/15 (L10, L13/L16, L22) |
| Вес (без принадлежностей) | кг | 41/41,5/42/46 |
| Размеры | мм | 1200x542x430 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| МОДЕЛЬ | Артикул |
|--|---------|
| Приводной диск для падов 17" | 00-240 |
| Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 17" | 00-241 |
| Щетка для чистки ковров 17" | 00-243 |
| Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17" | 00-246 |
| Приводной диск для наждачной бумаги 16" | 00-253 |
| Бак Ergoline 12 л | 00-330 |
| Утяжелитель 10 кг - 17" | 14-110 |