

S-Team 10 VH

ПАРОПЫЛЕСОСЫ

S-Team 10 VH - это профессиональный парогенератор с функцией всасывания, предназначенный для очистки и дезинфекции поверхностей и помещений. Производство сухого пара при температуре 185°C и высокое рабочее давление 10 бар вместе с мощной всасывающей турбиной 1150 Вт обеспечивают отличные результаты очистки и сушки. Удобная панель управления позволяет контролировать все действия машины и управлять функциями подачи моющего средства и «Hydrojet», чтобы справиться с самой упрямой грязью благодаря мощной струе пара, смешанной с водой. Чрезвычайно прочный и долговечный, благодаря конструкции из нержавеющей стали, и высокой производительностью (вы можете заливать воду, не выключая его). S-Team 10 VH является идеальным парогенератором для работы в таких областях, как машиностроение, пищевая промышленность, здравоохранение и государственные органы. В комплекте к парогенератору поставляется широкий ассортимент стандартных аксессуаров, который позволяет S-Team 10 VH работать на любых поверхностях (полы, стекло, сталь, текстиль, кафель и так далее), а большое количество дополнительных аксессуаров делает S-Team 10 VH еще более функциональным и универсальным.



Прочная конструкция из нержавеющей стали



Панель управления с дисплеем и Манометр



Функция работы с моющим средством



Функция Hydrojet (H)




Резервуары для воды и моющего раствора



Всасывающая турбина большой мощности (B)



Тележка с корзиной для хранения аксессуаров



Идеально подходит для любых поверхностей

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / Паллет
S-Team 10 VH	14091610001	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Установленная мощность (макс.)	Вт	4400
Макс потребляемая мощность	Вт	3200
Мотор аспирации номи./макс.	Вт	1000/1150
Максимальная мощность котла	Вт	3400
Номинальная емкость бойлера	л	3,5
Фактическая емкость котла	л	3,5
ТЭН	Вт	2200+1200
Ампер	А	14
Рабочие давления	бар	10
Рабочие температуры	°C	185
Высокая производительность пара	кг H ₂ O/ч	6
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение давления	мбар	190
Объем бака для чистой воды	л	6
Объем бака для грязной воды	л	5
Емкость резервуара для воды	л	5
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	7,5
Вес (без принадлежностей)	кг	38,2
Размеры	мм	830x480x1170

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Всасывающий шланг с подачей пара (3 м)	6010522
Удлинительная трубка для всасывания и подачи пара (x2)	2512002
Корпус насадки для пола (280 мм)	2511609
Вставка с щетиной и резиновым сквиджем (280 мм)	2005336
Вставка для защиты ковра (280 мм)	2005337
Паровая насадка для стекла (250 мм)	2511837
Большая всасывающая насадка + сквидж	2511838
Прозрачная насадка для всасывания и подачи пара	2511839
Изогнутая всасывающая насадка	2511840
Держатель принадлежностей с паровым соплом	2511841
Круглая щетка с щетиной полиэстера Ø 28	2511833
Круглая щетка с щетиной полиэстера Ø 40	2511835
Круглая щетка с щетиной из нержавеющей стали Ø 40	2511629
Круглая щетка с щетиной из латуни Ø 40	2511634
Круглая щетка с щетиной полиэстера Ø 65	2511836
Белая прямоугольная ткань из микрофибры	8027020
Насадка для очистки емкостей	2511842

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Широкий выбор дополнительных принадлежностей, доступных в разделе "Принадлежности для парогенераторов"