

S-Team 6 V

GENERADORES DE VAPOR CON ASPIRACIÓN

S-Team 6 V es el generador de vapor con aspiración profesional diseñado para la limpieza y la desinfección de superficies y ambientes. La producción de vapor seco a 160 °C y una presión de funcionamiento de 6 bares, junto con el potente motor de aspiración de 1150 W, garantizan unos resultados de limpieza y secado excelentes. Para combatir la suciedad más resistente, durante las operaciones de limpieza más profundas, se puede activar la Función Detergente, directamente desde el panel de mandos. S-Team 6 V es robusto y resistente gracias a su estructura de acero inoxidable y extremadamente maniobrable gracias al carro equipado con un mango ergonómico y una práctica cesta para objetos, es ideal para trabajar en ambientes Ho.Re.Ca, entornos sanitarios, transportes e instituciones públicas. Para completar la oferta, la amplia gama de accesorios estándar y opcionales permite a S-Team 6 V trabajar en cualquier tipo de ambiente (suelos, vidrios, acero, tejidos y superficies duras).



Marco robusto de acero inoxidable



Conexión rápida



Panel de mandos con pantalla



Función Detergente



Depósitos agua y solución de limpieza



Motor de aspiración de gran potencia (V)



Carriles con porta-accesorios



Ideal para todo tipo de superficies

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

S-Team 6 V

CÓDIGO

14081610001

PIEZAS / PALLET

9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Tensión-Frecuencia | 220-240 V~ | 50/60 Hz |
| Potencia instalada (máx.) | W | 4200 |
| Máx. consumo | W | 3200 |
| Motor aspiración nom/máx | W | 1000/1150 |
| Máx. potencia de la caldera | W | 3200 |
| Capacidad nominal caldera | l | 1,5 |
| Capacidad efectiva caldera | l | 1,5 |
| Resistencias | W | 2200+1000 |
| Ampère | A | 14 |
| Presión de funcionamiento | bar | 6 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | 165 |
| Producción de vapor | kg H ₂ O/h | 4,5 |
| Caudal de aire | l/s | 53 |
| Depresión | mbar | 190 |
| Capacidad depósito recuperación | l | 6 |
| Capacidad depósito solución | l | 2,2 |
| Capacidad depósito agua | l | 2,2 |
| Código IP | | IPX4 |
| Longitud del cable | m | 4,5 |
| Peso (sin accesorios) | Kg | 28,5 |
| Dimensiones | mm | 760x450x1080 |

ACCESORIOS ESTÁNDAR

| MODELO | CÓDIGO |
|---|---------|
| Tubo flexible vapor/aspiración (3 m) | 6010522 |
| Tubo de extensión vapor/aspiración (x2) | 2512002 |
| Boquilla de vapor/aspiración para suelo (280 mm) | 2511609 |
| Accesorio con banda de gomas para boquilla (280 mm) | 2005336 |
| Protector moqueta para boquilla (280 mm) | 2005337 |
| Limpiaacristales (250 mm) | 2511837 |
| Boquilla aspiración con gomas | 2511838 |
| Boquilla transparente vapor/aspiración para tapicería | 2511839 |
| Boquilla de aspiración curvada | 2511840 |
| Manguito porta-accesorios con lanza vapor | 2511841 |
| Cepillo redondo de poliéster Ø 28 | 2511833 |
| Cepillo redondo de poliéster Ø 40 | 2511835 |
| Cepillo redondo de acero inox Ø 40 | 2511629 |
| Cepillo redondo de latón Ø 40 | 2511634 |
| Cepillo redondo de poliéster Ø 65 | 2511836 |
| Paño de microfibra para cepillo rectangular | 8027020 |
| Accesorio para aspiración de tanque | 2511842 |

ACCESORIOS OPCIONALES

Amplia gama de accesorios opcionales disponibles en la sección "Accesorios para generadores de vapor"